



## **SCHNEIDER TRANSFORMATOR DE CURENT TROPICALIZAT MONTAJ DIN 125 5** **PENTRU CABLURI D. 21**

gama PowerLogic

nume produs CT

tip produs sau componenta Transformator de curent

curent secundar 5 A

clasa de precizie Clasa 0.5 la 2,5 VA - Clasa 1 la 3,5 VA - Clasa 3 la 4 VA

[In] curent nominal 125 A

tip transformator de curent Pe picioare izolante pentru cablu

raport transformator de curent 125/5

[Ith] curent termic conventional in aer liber 7,5 kA

curent rezistent dinamic 2.5 Ith

maximum safety factor 5

[Ue] tensiune operationala nominala < 720 V c.a. 50/60 Hz

[Ui] tensiunea nominala de izolatie 3 kV

mod de montare Cu suruburi - Clipsabil

suport de montare Sina DIN - Placa de montare

adancime Afara 44 mm

inaltime Afara 65 mm

adancime Frame 30 mm - Total 37 mm

diametru 21 mm

greutate produs 0,175 kg

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 3 kV

clasa de izolatie electrica Clasa B

diametrul exterior al cablului 21 mm

etansare Cu

standarde VDE 0414 - IEC 61869-2

certificari produs EAC - CE

grad de protectie IP IP20

umiditate relativa 0...95 %

temperatura ambienta pentru utilizare -25...60 °C

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 163,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/transformator-de-curent-tropicalizat-montaj-din-125-5-pentru-cabluri-d-21-103940>