



## SCHNEIDER TRANSFORMATOR DE CURENT TROPICALIZAT 1500 5 IESIRE DUBLA PENTRU BARE COLECTOARE

gama PowerLogic  
nume produs CT  
tip produs sau componenta Transformator de curent  
curent secundar 5 A  
clasa de precizie Clasa 0.5 la 10 VA - Clasa 1 la 15 VA  
[In] curent nominal 1500 A  
tip transformator de curent Pe picioare izolante pentru bara colectoare  
raport transformator de curent 1500/5  
[Ith] curent termic conventional in aer liber 60 kA  
curent rezistent dinamic 2.5 Ith  
maximum safety factor 5  
[Ue] tensiune operationala nominala < 720 V c.a. 50/60 Hz  
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 3 kV  
mod de montare Surub de blocare izolat  
suport de montare Bara colectoare  
adancime Interior 38 mm - Afara 99 mm  
inaltime Interior 127 mm - Afara 160 mm  
adancime Frame 40 mm - Total 78,4 mm  
greutate produs 0,805 kg  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 3 kV  
clasa de izolatie electrica Clasa B  
deschidere a barelor 127 x 38  
etansare Cu  
standarde IEC 61869-2 - VDE 0414  
certificari produs EAC - CE  
grad de protectie IP IP20

umiditate relativa 0...95 %

temperatura ambienta pentru utilizare -25...50 °C

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 423,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/transformator-de-curent-tropicalizat-1500-5-iesire-dubla-pentru-bare-colectoare-103954>