



SCHNEIDER TRANSFORMATOR DE CURENT TROPICALIZAT MONTAJ DIN 150 5 **CABLURI D. 27**

gama PowerLogic
nume produs CT
tip produs sau componenta Transformator de curent
curent secundar 5 A
clasa de precizie Clasa 0.5 la 3 VA - Clasa 1 la 5 VA
[In] curent nominal 150 A
tip transformator de curent Pe picioare izolante pentru bara colectoare si cablu
raport transformator de curent 150/5
[Ith] curent termic conventional in aer liber 9 kA
curent rezistent dinamic 2.5 Ith
maximum safety factor 5
[Ue] tensiune operationala nominala < 720 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 3 kV
mod de montare Surub de blocare izolat
suport de montare Sina DIN - Placa de montare - Bara colectoare
adancime Afara 56 mm
inaltime Afara 80 mm
adancime Frame 43 mm - Total 63 mm
diametru 27 mm
greutate produs 0,298 kg
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 3 kV
clasa de izolatie electrica Clasa B
diametrul exterior al cablului 27 mm
deschidere a barelor 32.5 x 10.5 - 25.5 x 15.5
etansare Without
standarde VDE 0414 - IEC 61869-2

certificari produs EAC - CE

grad de protectie IP IP20

umiditate relativa 0...95 %

temperatura ambianta pentru utilizare -25...60 °C

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiantal al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 214,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/transformator-de-curent-tropicalizat-montaj-din-150-5-cabluri-d-27-103963>