



## **SCHNEIDER TRANSFORMATOR DE CURENT TROPICALIZAT MONTAJ DIN 400 5** **CABLURI D. 26**

gama PowerLogic

nume produs CT

tip produs sau componenta Transformator de curent

curent secundar 5 A

clasa de precizie Clasa 0.5 la 6 VA - Clasa 1 la 8 VA

[In] curent nominal 400 A

tip transformator de curent Pe picioare izolante pentru bara colectoare si cablu

raport transformator de curent 400/5

[Ith] curent termic conventional in aer liber 24 kA

curent rezistent dinamic 2.5 Ith

maximum safety factor 5

[Ue] tensiune operationala nominala < 720 V c.a. 50/60 Hz

[Ui] tensiunea nominala de izolatie 3 kV

mod de montare Surub de blocare izolat - Cu suruburi - Clipsabil

suport de montare Placa de montare - Bara colectoare - Sina DIN

adancime Afara 60 mm

inaltime Afara 85 mm

adancime Frame 43 mm - Total 63 mm

diametru 26 mm

greutate produs 0,348 kg

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 3 kV

clasa de izolatie electrica Clasa B

diametrul exterior al cablului 26 mm

deschidere a barelor 40.5 x 12.5 - 32.5 x 15.5

etansare Without

standarde IEC 61869-2 - VDE 0414

certificari produs CE

grad de protectie IP IP20

umiditate relativa 0...95 %

temperatura ambianta pentru utilizare -25...60 °C

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiantal al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 226,03 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/transformator-de-curent-tropicalizat-montaj-din-400-5-cabluri-d-26-103970>