



SCHNEIDER TRANSFORMATOR DE CURENT TROPICALIZAT 1250 5 IESIRE DUBLA PENTRU BARE COLECTOARE

gama PowerLogic

nume produs CT

tip produs sau componenta Transformator de curent

curent secundar 5 A

clasa de precizie Clasa 0.5 la 12 VA - Clasa 1 la 15 VA

[In] curent nominal 1250 A

tip transformator de curent Pe picioare izolante pentru bara colectoare

raport transformator de curent 1250/5

[Ith] curent termic conventional in aer liber 60 kA

curent rezistent dinamic 2.5 Ith

maximum safety factor 5

[Ue] tensiune operationala nominala < 720 V c.a. 50/60 Hz

[Ui] tensiunea nominala de izolatie 3 kV

mod de montare Surub de blocare izolat

suport de montare Bara colectoare

adancime Afara 98 mm - Interior 40 mm

inaltime Afara 129 mm - Interior 103 mm

adancime Frame 40 mm - Total 75 mm

greutate produs 0,548 kg

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 3 kV

clasa de izolatie electrica Clasa B

deschidere a barelor 102 x 38

etansare Cu

standarde VDE 0414 - IEC 61869-2

certificari produs CE

grad de protectie IP IP20

umiditate relativa 0...95 %

temperatura ambienta pentru utilizare -25...50 °C

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 638,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/transformator-de-curent-tropicalizat-1250-5-iesire-dubla-pentru-bare-colectoare-103982>