



## **SCHNEIDER CONDENSATOR VARPLUS CAN HDUTY - 30/36 KVAR - 400 V - 50/60HZ**

gama de produse VarPlus Can  
tip produs sau componenta Capacitor  
frecventa retea 50/60 Hz  
nume serie HDuty  
network harmonic content dielectric losses  $< 0.2$  W/kvar  
pierderi  $< 0.5$  W/kVAr  
toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%  
tensiunea de test  $2.15 \times U_n$  c.a. between terminals pentru 10 s - = 660 V - 6 kV c.a. between terminal and container pentru 10 s  
inrush current  $250 \times I_n$   
maximum switching operation per year 7000  
durata de serviciu in ore 130000 H  
dielectric matel Metallized polypropylene film with Zn/Al alloy, special resistivity & profile, special edge (wave cut)  
impregnation matel Non-PCB dry PUR resin - Biodegradable  
tip de instalare Instalarein interior  
conexiuni - borne ClampTite terminal  
mod de montare Upright/horizontal  
diametru 136 mm  
inaltime 242 mm  
greutate produs 3,2 kg  
standarde IEC 60831-2 - IEC 60831-1  
grad de protectie IP IP20  
altitudine de functionare 2000 m  
clasa de temperatura D  
temperatura de utilizare  $-25 \dots 55$  °C  
umiditate relativa 95 %

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 820,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/condensator-varplus-can-hduty-30-36-kvar-400-v-50-60hz-104129>