



## **SCHNEIDER VARSET BATERIE CONDENSATOR AUTO 1000KVAR DR3,8 XXB 400V 50HZ**

tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz - 415 V c.a. 50 Hz

putere reactiva nominala 1000 kVAR

mod de operare Automatic

gama VarSet

nume scurt al dispozitivului VarSet automatic with detuned reactors

tip produs sau componenta Capacitor bank

nivel de poluare a retelei Poluata

[Gh/Sn] rata poluarii armonice 25...50 %

[THDU] total harmonic distorsion of voltage 4...7 %

tuning factor 3,8

frecventa de acordare 190 Hz

puterea pe pas 50 kVAR

step composition 2x50 + 9x100

locatia conexiunii Partea inferioara

controller type Varplus Logic VPL12 Modbus

capacitor technology VarplusCan + detuned reactors

descriere poli 3P

toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%

[Ui] tensiunea nominala de izolatie 800 V

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV

tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore in 24 de ore) conformitate cu IEC 60831

[Imp] curent permanent maxim Capacitor 1.8 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831 - Battery 1.19 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2 - Battery 1.19 x In la 415 V conformitate cu IEC 61439-2

main incomer protection Fara protectie

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 35 kA la 1 s (Icw)

step protection type Overload harmonic control from VarPlus Logic - Scurtcircuit fuse

accesibilitate pentru operare Frontal  
culoare Gri (RAL 7035)  
maximum weight 1904 kg  
inaltime 2200 mm  
adancime Capacitor 1600 mm - Detuned reactor 1200 mm  
adancime 600 mm  
echipament furnizat Auxiliary transformer  
raport transformator de tensiune intern 400/230 V - 1000 VA  
functie disponibila GenSet shedding contact - Alarm contact  
standarde IEC 61439-1 - IEC 61439-2 - IEC 61921  
certificari produs ASEFA - EAC - CE  
locatie de montare In interior  
grad de protectie IP Environment IP31 - Safety IPxx B  
grad de protectie IK IK10  
umiditate relativa 0...95 %  
altitudine de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind  
substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a  
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 311.163,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/varset-baterie-condensator-auto-1000kvar-dr3-8-xxb-400v-50hz-104280>