



## SCHNEIDER BATERIE CONDENSATOR VARSET EASY 82,5K AUTO

tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz - 415 V c.a. 50 Hz

putere reactiva nominala 82,5 kVAR

mod de operare Automatic

gama VarSet

nume scurt al dispozitivului VarSet automatic

tip produs sau componenta Capacitor bank

nivel de poluare a retelei Nepoluata

[Gh/Sn] rata poluarii armonice 0...15 %

[THDU] total harmonic distortion of voltage 0...3 %

puterea pe pas 7,5 kVAR

step composition 7.5 + 15 + 2x30

locatia conexiunii Sus

controller type Varplus Logic VPL6 Modbus

capacitor technology EasyCan

descriere poli 3P

toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%

[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV

tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore in 24 de ore) conformitate cu IEC 60831

[Imp] curent permanent maxim Battery 1.36 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2 - Battery 1.19 x In la

415 V conformitate cu IEC 61439-2 - Capacitor 1.5 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831

main incomer protection Fara protectie

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 30 kA la 1 s (Icw)

step protection type Overload harmonic control from VarPlus Logic - Scurtcircuit upstream protection

accesibilitate pentru operare Frontal

culoare Gri (RAL 7035)

maximum weight 73 kg

inaltime 800 mm  
adancime 600 mm  
adancime 250 mm  
echipament furnizat Auxiliary transformer  
raport transformator de tensiune intern 400/230 V - 160 VA  
functie disponibila GenSet shedding contact - Alarm contact  
standarde IEC 61439-2 - IEC 61439-1 - IEC 61921  
certificari produs ASEFA - CE - EAC  
locatie de montare In interior  
grad de protectie IP Environment IP31  
grad de protectie IK IK10  
umiditate relativa 0...95 %  
altitudine de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind  
substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a  
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 18.246,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/baterie-condensator-varset-easy-82-5k-auto-104308>