



**SCHNEIDER VARSET BATERIE CONDENSATOR AUTO 87,5KVAR CU DISTRIBUT.**  
**CB XXB 400V 50HZ**

tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz - 415 V c.a. 50 Hz

putere reactiva nominala 87,5 kVAR

mod de operare Automatic

gama VarSet

nume scurt al dispozitivului VarSet automatic

tip produs sau componenta Capacitor bank

nivel de poluare a retelei Low polluted

[Gh/Sn] rata poluarii armonice 15...25 %

[THDU] total harmonic distortion of voltage 3...4 %

puterea pe pas 12,5 kVAR

step composition 12.5 + 3x25

locatia conexiunii Partea inferioara

controller type Varplus Logic VPL6 Modbus

capacitor technology VarplusCan

descriere poli 3P

toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%

[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV

tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore in 24 de ore) conformitate cu IEC 60831

[Imp] curent permanent maxim Capacitor 1.8 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831 - Battery 1.43 x In la

400 V conformitate cu IEC 61439-2 - Battery 1.19 x In la 415 V conformitate cu IEC 61439-2

main incomer protection Circuit breaker protection

capacitate de rupere Icu 35 kA

step protection type Overload harmonic control from VarPlus Logic - Scurtcircuit main circuit breaker

accesibilitate pentru operare Frontal

culoare Gri (RAL 7035)

maximum weight 73 kg

inaltime 700 mm

adancime 600 mm

adancime 300 mm

echipament furnizat Auxiliary transformer

raport transformator de tensiune intern 400/230 V - 100 VA

functie disponibila GenSet shedding contact - Alarm contact

standarde IEC 61439-2 - IEC 61439-1 - IEC 61921

certificari produs CE - ASEFA - EAC

locatie de montare In interior

grad de protectie IP Environment IP31 - Safety IPxx B

grad de protectie IK IK10

umiditate relativa 0...95 %

altitudine de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 24.016,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/varset-baterie-condensator-auto-87-5kvar-cu-distribuit-cb-xxb-400v-50hz-104313>