



## **SCHNEIDER VIGI IC60 - BLOC SUPLIMENTAR PROTECTIE DIFERENTIALA - 3P - 25A - 500MA - TIP C.A**

gama Acti 9

tip produs sau componenta Add-on residual current devices

nume scurt al dispozitivului Vigi iC60

descriere poli 3P

[In] curent nominal 25 A

sensibilitatea legaturii la pamant 500 mA

temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu

Earth leakage protection type Type AC

tip retea C.a.

frecventa retea 50/60 Hz

[Ue] tensiune operationala nominala 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 61009-1 - 400/415 V c.a.

50/60 Hz conformitate cu SR EN 61009-1

standarde SR EN 61009-1 - SR EN 61009-1

module de 9 mm 6

locatia dispozitivului in sistem Iesire

releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune

[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2

compatibilitate gama Acti 9 iC60 - Acti 9 Reflex iC60

compatibilitate produs Borna simpla

semnalizare locala Indicator declansare

mod de montare Clipsabil

suport de montare Sina DIN

conexiunea electrica la intreruptorul automat Cu suruburi

pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Partea inferioara da

inaltime 91 mm

adancime 54 mm  
adancime 73,5 mm  
greutate produs 0,21 kg  
conexiuni - borne Terminal tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...25 mm<sup>2</sup> rigid fara terminale de cablu - Terminal tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...16 mm<sup>2</sup> flexibil fara terminale de cablu - Terminal tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...16 mm<sup>2</sup> flexibil cu pini  
lungimea de dezizolare a firului 14 mm pentru partea inferioara conectare  
cuplu de strangere 2 N.m partea inferioara  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529  
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2  
compatibilitate electromagnetica 8/20  $\mu$ s tinere la impuls, 250 A conformitate cu SR EN 61009-1  
temperatura ambianta pentru utilizare -5...60 °C  
temperatura de depozitare -40...85 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 296,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/vigi-ic60-bloc-suplimentar-protectie-diferentiala-3p-25a-500ma-tip-c-a-104353>