



## SCHNEIDER NG125 - BLOC PROT.IMP. SCURG ERILOR - VIGI NG125 - 3P - 125A - 300MA

tip produs sau componenta Add-on residual current devices

nume scurt al dispozitivului Vigi NG125

descriere poli 3P

[In] curent nominal 125 A

tip retea C.a.

sensibilitate legatura de punere la pamant 300 mA - 1000 mA - 500 mA - 3000 mA

temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Reglabil instantaneu/selectiv/Intarziat

clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type A

locatia dispozitivului in sistem Iesire

frecventa retea 50/60 Hz

[Ue] tensiune operationala nominala 230...415 V c.a. 50/60 Hz

releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune

[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2

suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm

conexiunea electrica la intreruptorul automat Cu suruburi

module de 9 mm 11

inaltime 118 mm

latime 180 mm

adancime 81 mm

greutate produs 0,75 kg

durabilitate electrica 10000 cic conformitate cu SR EN 60947-2

conexiuni - borne Terminal tunels 10...50 mm<sup>2</sup> flexibil - Terminal tunels 16...70 mm<sup>2</sup> rigid

lungimea de dezizolare a firului 20 mm

cuplu de strangere 6 N.m

standarde SR EN 60947-2

grad de protectie IP IP40 conformitate cu SR EN 60947-2

grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2

compatibilitate electromagnetica 8/20  $\mu$ s tinere la impuls, 5000 A conformitate cu SR EN 60947-2

tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1

umiditate relativa 95 % la 55 °C

altitudine de functionare 2000 m

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Under investigation

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 2.136,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ng125-bloc-prot-imp-scurg-erilor-vigi-ng125-3p-125a-300ma-104440>