



SCHNEIDER XD2-P Ø22 JOYSTICK CONTROLER

gama de produse Harmony XD2

tip produs sau componenta Controler cu maneta de cda complet

nume scurt al dispozitivului XD2

diametrul de montaj 22 mm

matel rama Negru metalizat

vanzare in cantitate indivizibila 1

[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1 - 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu UL 508 - 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu CSA C22.2 No 15

informatii de pozitie operator All positions

protectie la scurtcircuit 10 A gG (gl) Neozed cartus fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1

durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15 la 230 V - 1000000 cic, AC-15 la 127 V - 1000000 cic, DC-13 la 24 V - 1000000 cic, DC-13 la 48 V - 1000000 cic, DC-13 la 120 V - 1000000 cic, AC-15 la 48 V

categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 61140

temperatura de depozitare -40...70 °C

temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C

rezistenta la vibratii 5 gn (f= 40...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri 20 gn conformitate cu IEC 60068-2-27

grad de protectie IP IP65 conformitate cu IEC 536 - IP65 conformitate cu NF C 20-030

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 689,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/xd2-p-oe22-joystick-controler-104546>