



SCHNEIDER LIMITATOR DE CURSA DE PUTERE - RESETARE MANUAL - 3P - 115 A - SCHEMA 3P

gama de produse XR si XF
tip produs sau componenta Limitatori de cursa
nume scurt al dispozitivului XF9
tip circuit electric Circuit electric
aplicatie specifica produsului Siguranta echipamentului de ridicare
matel Tabla de otel carcasa
tip de operator Blocare manuala
numar de poli 3
[Ie] curent nominal de utilizare AC-3, Ie = 115 A schema tripolara
resetare Resetare manuala
actionare comutator Apropiere orizontala si verticala
tip si compozitie contacte Fara bloc de contacte auxiliare
operare contacte Salt al curentului de iesire
[Ithe] curent termic conventional 200 A la -25...40 °C schema tripolara
[Ui] tensiune nominala de izolatie 660 V conformitate cu IEC 158-1 - 660 V conformitate cu IEC 947-4 -
660 V conformitate cu VDE 0110 grupa C - 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
capacitate de rupere nominala 1100 kA la 500 V schema cu 2-poli conformitate cu IEC 158-1 - 900 kA la
660 V schema cu 2-poli conformitate cu IEC 158-1
sectiunea cablului 1 solid cablu 95 mm² cu - 2 solid cablu 95 mm² cu
intrare pentru cablu 2 intrari filetate pentru presetupa Pg 36
greutate produs 26 kg
standarde VDE 0660 - IEC 158-1 - NF C 63-110 - IEC 947-4 - IEC 947-1
certificari produs CSA
tratament protector TC
temperatura ambienta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -40...70 °C

grad de protectie IP IP43 conformitate cu EN/IEC 60529
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Garantie 18 luni
Pret: 18.789,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/limitator-de-cursa-de-putere-resetare-manual-3p-115-a-schema-3p-104550>