



SCHNEIDER INTERRUPTOR DE POZITIE CU SURUB, REGIM GREU, 1 ETAJ, XR2 - 10I/D - CARCASA TABLA

gama de produse XR si XF

tip produs sau componenta Limitator cu surub, rezistent la conditii grele, cu o singura treapta

nume scurt al dispozitivului XR2

aplicatie specifica produsului Control nivel de lichid in sisteme de pompare - Contr. poz. componentelor in
miscare ale echip. ridicare sau manip mater.

matel Tabla de otel carcasa

tip de operator Arbore de antrenare, garnituri pentru pinion cu ghidaj si saiba

viteya maxima de rotatie 250 rpm din input drive shaft

numarul teoretic de rotatii 20 din input drive shaft

numar de poli 1

durabilitate mecanica 10000000 cic

maximum number of turns 6 din ax filetat

pas ax cu surub 4 mm

raza deget de functionare 40 mm

lungimea cursei elicoidale 4 mm

prindere diferential sub unghi 30 ° element de actionare la contact masurat la deget

precizie de repetare 0,02 % in punctul de declansare

numar de dinti 26 (pinion A) - 26 (pinion C) - 49 (pinion B) - 49 (pinion D)

numarul de rotatii 21,3 (input drive shaft)

tip si compozitie contacte 10 C/O

operare contacte Salt al curentului de iesire

[Ie] curent nominal de utilizare A300, AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu SR EN 60947-5-1 -
Q300, DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu SR EN 60947-5-1

[Ith] curent termic conventional 10 A

[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V conformitate cu EN/IEC 60947-1 - 600 V conformitate cu CSA
C22.2 No 15

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
maximum resistance across terminals 25 M Ω
protectie la scurtcircuit 10 A cartus fuzibil gG
conexiuni - borne Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau fara pini terminali - Borne cu surub, 2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu
durabilitate electrica 10000000 cic AC-15 50/60 Hz inductiv la 12 V, 70 VA, rata de functionare standarde SR EN 60947-5-1
tratament protector TC
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -40...70 °C
rezistenta la socuri 50 gn pentru 11 ms
rezistenta la vibratii > 5 gn (f= 10...55 Hz)
grad de protectie IP IP54 conformitate cu EN/IEC 60529
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Garantie 18 luni
Pret: 14.010,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-de-pozitie-cu-surub-regim-greu-1-etaj-xr2-10i-d-carcasa-tabla-104581>