



SCHNEIDER RELEU INTEL. COMP. ZELIO LOGIC - PACHET DESCOP. - 12 I O - 24 V C.C.

gama de produse Zelio Logic

tip produs sau componenta Pachete de descoperire compacte

numar intrare discreta 8 conformitate cu EN/IEC 61131-2 tip 1

numar de iesiri 4 releu

compozitie kit SR2B121BD - Cablu PC SR2USB01 pentru conectarea la PC - CD-ROM cu software de programare Zelio Soft 2

numarul intrarii/iesirii 12

afisare locala Cu

numarul de linii din schema de cda 120 cu scara programare - 0...200 cu FBD programare

durata ciclului 6...90 ms

temp rezerva 10 ani la 25 °C

abaterea ceasului 12 min/an la 0...55 °C - 6 s/luna la 25 °C

verificari Memorie program la fiecare pornire

[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V

limite tensiune de alimentare 19,2...30 V

maximum supply current 100 mA (fara extensie)

puterea disipata in W 3 W fara extensie

protectie fata de polaritate inversa Cu

tip de intrare discreta Rezistiv

tensiune de intrare discreta 24 V c.c.

curent pe intrare discreta 4 mA

numarator de frecventa 1 kHz pentru intrare directa

starea tensiunii 1 garantata ≥ 15 V pentru circuitul intrarilor discrete I1...IA si IH...IR - ≥ 15 V pentru IB...IG utilizate ca circuit de intrari discrete

starea tensiunii 0 garantata = 2.2 mA (circuitul intrarilor discrete I1...IA si IH...IR)

stare curenta 0 garantata imunitate la microintreruperi 1 ms

certificari produs CSA - C-Tick - UL - GOST - GL

standarde EN/IEC 61000-4-4 nivelul 3 - EN/IEC 61000-4-12 - EN/IEC 61000-4-5 - EN/IEC 60068-2-6 Fc - EN/IEC 61000-4-2 nivelul 3 - EN/IEC 61000-4-6 nivelul 3 - EN/IEC 61000-4-3 - EN/IEC 61000-4-11 - EN/IEC 60068-2-27 Ea

grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cutie de borne) - IP40 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)

caracteristica de mediu directiva EMC conformitate cu EN/IEC 61000-6-2 - directiva EMC conformitate cu EN/IEC 61000-6-3 - directiva EMC conformitate cu EN/IEC 61000-6-4 - directiva EMC conformitate cu EN/IEC 61131-2 zona B - directiva de joasa tensiune conformitate cu EN/IEC 61131-2

perturbatie radiata/condusa Clasa B conformitate cu EN 55022-11 grup 1

grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 61131-2

temperatura de utilizare -20...40 °C in carcase neventilate conformitate cu IEC 60068-2-1 si IEC 60068-2-2 -20...55 °C conformitate cu IEC 60068-2-1 si IEC 60068-2-2

temperatura de depozitare -40...70 °C

altitudine de functionare 2000 m

maximum altitude transport 3048 m

umiditate relativa 95 % fara condens sau picaturi de apa

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 1.182,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-intel-comp-zelio-logic-pachet-descop-12-i-o-24-v-c-c-104651>