



SCHNEIDER RELEU DE INTERFATA - ZELIO RSB - 1 C/O - 24 V C.A. - 16 A - CU **SOCLU**

gama de produse Zelio Relay

nume serie Releu de interfata

tip produs sau componenta Releu conectabil

nume scurt al dispozitivului RSB

tip si compozitie contacte 1 C/O

operare contacte Standard

tensiune circuit de cda 24 V c.a.

[I_{th}] curent termic conventional 16 A la -40...40 °C

LED de stare Fara

tip de control Fara buton

forma a pinului Plat

average coil resistance 400 Ohm retea: c.a. la 20 °C +/- 15 %

[U_e] tensiune operationala nominala 19.2...26.4 V c.a. 50 Hz - 20.4...26.4 V c.a. 60 Hz

[U_i] tensiune nominala de izolatie 400 V conformitate cu EN/IEC 60947

[U_{imp}] tensiune de tinere la impuls 3,6 kV conformitate cu IEC 61000-4-5

matel contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)

[I_e] curent nominal de utilizare 16 A (AC-1/DC-1) nu conformitate cu IEC - 8 A (AC-1/DC-1) NC conformitate cu IEC

curentul minim comutat 5 mA

tensiunea maxima de comutatie 300 V c.c. - 400 V c.a.

minimum switching voltage 5 V

capacitate de comutatie maxima 4000 VA c.a. - 448 W c.c.

resistive rated load 16 A la 250 V c.a. - 16 A la 28 V c.c.

capacitate minima de comutatie 300 mW la 5 mA

rata de operare rigiditate dielectrica 1000 V c.a. intre contacte - 2500 V c.a. intre poli - 5000 V c.a. intre bobina si contact

standarde UL 508 - EN/IEC 61810-1 - CSA C22.2 No 15

certificari produs UL - GOST - CSA

temperatura de depozitare -40...85 °C

rezistenta la vibratii +/- 1 mm (f= 10...55 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6

grad de protectie IP IP40 conformitate cu EN/IEC 60529

rezistenta la socuri 10 gn (durata = 11 ms) pentru nu functioneaza conformitate cu EN/IEC 60068-2-27 - 5 gn (durata = 11 ms) pentru in functionare conformitate cu EN/IEC 60068-2-27

temperatura de utilizare -40...70 °C (c.a.) - -40...85 °C (c.c.)

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 51,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-interfata-zelio-rsb-1-c-o-24-v-c-a-16-a-cu-soclu-104664>