



## SCHNEIDER RELEU DE INTERFATA - ZELIO RSB - 2 C/O - 12 V C.C. - 8 A - CU SOCLU

gama de produse Zelio Relay

nume serie Releu de interfata

tip produs sau componenta Releu conectabil

nume scurt al dispozitivului RSB

tip si compozitie contacte 2 C/O

operare contacte Standard

tensiune circuit de cda 12 V c.c.

[I<sub>th</sub>] curent termic conventional 8 A la -40...40 °C

LED de stare Fara

tip de control Fara buton

forma a pinului Plat

average coil resistance 360 Ohm retea: c.c. la 20 °C +/- 10 %

[U<sub>e</sub>] tensiune operationala nominala 9.6...13.2 V c.c.

[U<sub>i</sub>] tensiune nominala de izolatie 400 V conformitate cu EN/IEC 60947

[U<sub>imp</sub>] tensiune de tinere la impuls 3,6 kV conformitate cu IEC 61000-4-5

matel contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)

[I<sub>e</sub>] curent nominal de utilizare 4 A (AC-1/DC-1) NC conformitate cu IEC - 8 A (AC-1/DC-1) nu conformitate cu IEC

curentul minim comutat 5 mA

tensiunea maxima de comutatie 300 V c.c. - 400 V c.a.

minimum switching voltage 5 V

capacitate de comutatie maxima 2000 VA c.a. - 224 W c.c.

resistive rated load 8 A la 250 V c.a. - 8 A la 28 V c.c.

capacitate minima de comutatie 300 mW la 5 mA

rata de operare rigiditate dielectrica 1000 V c.a. intre contacte - 2500 V c.a. intre poli - 5000 V c.a. intre bobina si contact

standarde EN/IEC 61810-1 - UL 508 - CSA C22.2 No 15

certificari produs GOST - UL - CSA  
temperatura de depozitare -40...85 °C  
rezistenta la vibratii +/- 1 mm (f= 10...55 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6  
grad de protectie IP IP40 conformitate cu EN/IEC 60529  
rezistenta la socuri 10 gn (durata = 11 ms) pentru nu functioneaza conformitate cu EN/IEC 60068-2-27 - 5 gn  
(durata = 11 ms) pentru in functionare conformitate cu EN/IEC 60068-2-27  
temperatura de utilizare -40...70 °C (c.a.) - -40...85 °C (c.c.)  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia  
RoHS UE  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a  
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 38,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-interfata-zelio-rsb-2-c-o-12-v-c-c-8-a-cu-soclu-104682>