



SCHNEIDER RELEU MINIATURA MONTAT PE SOCLU CU SURUBURI CU LED SI CIRCUIT PROTECTIE, 12 V

gama de produse Zelio Relay
nume serie Releu de interfata
tip produs sau componenta Releu conectabil
nume scurt al dispozitivului RSL
tip si compozitie contacte 1 C/O
operare contacte Standard
tensiune circuit de cda 12 V c.c.
[I_{th}] curent termic conventional 6 A la -40...55 °C
LED de stare Cu
forma a pinului Plat (tip PCB)
mod de fixare Arc de compresie din plastic
rezistenta medie 848 Ohm retea: c.c. la 23 °C +/- 10 %
[U_i] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu EN/IEC - 277 V conformitate cu cUL
[U_{imp}] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC
matel contacte Aliaj de argint (AgSnO₂)
[I_e] curent nominal de utilizare 6 A 1 C/O (AC-1/DC-1) conformitate cu IEC/UL
curentul minim comutat 100 mA
tensiunea maxima de comutatie 277 V
tensiune de comutatie minima 12 V
capacitate de comutatie maxima 1500 VA - 150 W
capacitate minima de comutatie 120 mW
rata de operare tensiune de intrare 12 V c.a./c.c. (limita tensiune de intrare: 11.4...14.4 V)
rigiditate dielectrica 1000 V c.a. intre contacte - 4000 V c.a. intre bobina si contact
standarde CSA C22.2 No 15 - UL 508 - EN/IEC 61810-1
certificari produs UL - GOST - CSA
temperatura de depozitare -40...85 °C

rezistentă la vibrații 10 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 10 cicluri nu funcționează conformitate cu EN/IEC 60068-2-6 - 5 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 10 cicluri în funcționare conformitate cu EN/IEC 60068-2-6

grad de protecție IP IP40 conformitate cu EN/IEC 60529

rezistentă la socuri 10 gn (durată = 11 ms) pentru în funcționare conformitate cu EN/IEC 60068-2-27 - 5 gn (durată = 11 ms) pentru nu funcționează conformitate cu EN/IEC 60068-2-27

temperatura de utilizare -40...55 °C

Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declarația REACH

Conform REACH fără SVHC Da

Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declarația RoHS UE

Fără metale grele toxice Da

Fără mercur Da

Informații privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declarația RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informații privind sfârșitul duratei de viață

WEEE În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 79,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-miniatura-montat-pe-soclu-cu-suruburi-cu-led-si-circuit-protectie-12-v-104696>