



FINDER RELEU DE PUTERE MINIATURAL - 2 CONTACTE, 12 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ? 1.5 MM, 24 V, STANDARD, C.A. (50/60HZ), AGNI, FI?ABIL, NICIUNA

Applications

- Alimentare neintrerupt? prin grupuri electrogene
- Aparate pentru aer condi?ionat
- Arz?toare, Boilere
- B?i cu hidro-masaj
- Controlul ?i managementul re?elei electrice
- Cuptoare cu microunde ?i infraro?u
- Cuptoare industriale
- Depozite glisante
- Elevatoare
- Frigidere
- Generator de curent
- Instala?ii de ridicat
- Instala?ii frigorifice industriale
- Ma?ini de cafea
- Ma?ini de confec?ionare
- Ma?ini de distribu?ie preparate alimentare
- Ma?ini de marcare/etichetare
- Ma?ini de polizat, de periat
- Ma?ini de spalat
- Ma?ini de sp?lat cu ultrasunete
- Ma?ini de sp?lat industriale
- Ma?ini de imbuteliere
- Ma?ini pentru hartie
- Ma?ini pentru procesarea laptelui

Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
Scări rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spălare a mașinilor
Sisteme de alarmă
Tablouri de distribuție, comandă
Ventilare forțată
Ventilatoare industriale
Intreruptoare și comutatoare
Serie: 56
Tip: AgNi
Numarul contactelor: 2 contacte, 12 A
Tipul bobinei: Standard
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului ? 1.5 mm
Materialul de contact: C.A. (50/60Hz)
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Opțiuni: Fișabil
Versiuni speciale: 24 V
Pret: 51,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/relev-de-putere-miniatural-2-contacte-12-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-1-5-mm-24-v-standard-c-a-50-60hz-agni-fisabil-niciuna-108998>