



**FINDER RELEU DE SUPRAVEGHERE/MONITORIZARE ?I CONTROL - 1 CONTACT, 6 A, FARA MEMORAREA DEFECTULUI, 380...415 V, C (CONTACT COMUTATOR), C.A. (50/60HZ), SUPRAVEGHERE A RE?ELEI TRIFAZATE DE C.A. CU NEUTRUL DISPONIBIL, 2 VALORI REGLABILE, INTARZIERE LA DECONECTARE ?I**

Applications

- Aparate pentru aer condi?ionat
- Bazine de inot, fontane, instala?ii de iluminat in discoteci
- Controlul ?i managementul re?elei electrice
- Cuptoare de uscare
- Depozite glisante
- Elevatoare
- Extractoare/aspiratoare
- Iluminare rutier? ?i in tunele
- Instala?ii de ridicat
- Instala?ii frigorifice industriale
- Ma?ini de bobinat
- Ma?ini de confec?ionare
- Ma?ini de marcare/etichetare
- Ma?ini de modelare a plasticului
- Ma?ini de sp?lat industriale
- Ma?ini de imbuteliere
- Ma?ini de impachetare
- Ma?ini industriale de m?turat
- Ma?ini pentru hartie
- Ma?ini pentru industria ceramic?
- Ma?ini pentru industria textil?

Mașini pentru procesarea laptelui  
Mașini pentru procesarea lemnului  
Mașini pentru tipografie  
Mașini pentru tratare galvanică  
Mașini pentru încălzire  
Panouri de control  
Panouri de control pentru pompe  
Roboți industriali  
Scări rulante  
Sectorul spitalicesc  
Semaforizare  
Sisteme automate de spălare a mașinilor  
Sisteme de control  
Sisteme de încălzire și convectoare  
Tablouri de distribuție, comandă  
Uși și porți automate  
Ventilare forțată  
Ventilatoare industriale  
Serie: 70  
Tip: 2 valori reglabile  
Numarul contactelor: 1 contact, 6 A  
Tipul bobinei: C.A. (50/60Hz)  
Tensiunea bobinei: 380...415 V  
Materialul de contact: supraveghere a rețelei trifazate de C.A. cu neutrul disponibil  
Tipul contactului: Fara memorarea defectului  
Optiuni: Intarziere la deconectare și asimetrie reglabile  
Versiuni speciale: C (contact comutator)

Pret: 420,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-supraveghere-monitorizare-si-control-1-contact-6-a-fara-memorarea-defectului-380-415-v-c-contact-comutator-c-a-50-60hz-supraveghere-a-retelei-trifazate-de-c-a-cu-neutrul-disponibil-2-valori-reglabile-intarziere-la-deconectare-si-asimetrie-reglabi>