



**FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 16 A, C (CONTACT COMUTATOR), 48 V,  
STANDARD, C.A. (50/60HZ), AGCDO, IMPLANTABIL (PCB), NICIUNA**

Applications

Alimentare neintrerupt? prin grupuri electrogene

Aparate pentru aer condi?ionat

Arz?toare, Boilere

Automatiz?ri de comand?

B?i cu hidro-masaj

Controlul ?i managementul re?elei electrice

Cuptoare cu microunde ?i infraro?u

Cuptoare industriale

Depozite glisante

Dispozitive de siguran??

Elevatoare

Extractoare/aspiratoare

Frigidere

Generator de curent

Iluminare rutier? ?i in tunele

Instala?ii de ridicat

Instala?ii frigorifice industriale

Ma?ini de confec?ionare

Ma?ini de marcare/etichetare

Ma?ini de polizat, de periat

Ma?ini de spalat

Ma?ini de sp?lat cu ultrasunete

Ma?ini de sp?lat industriale

Ma?ini de sp?lat industriale

Ma?ini de imbuteliere

Mașini de împachetare  
Mașini pentru hartie  
Mașini pentru industria textilă  
Mașini pentru procesarea laptelui  
Mașini pentru procesarea lemnului  
Mașini pentru tipografie  
Mașini pentru tratare galvanică  
Motoare industriale  
Panouri de control  
Panouri de control pentru pompe  
Scări rulante  
Sisteme Hi-Fi  
Sisteme automate de spălare a mașinilor  
Sisteme de alarmă  
Sisteme de alarmă pentru automobile  
Sisteme de încălzire și convectoare  
Stabilizatoare de tensiune  
Tablouri de distribuție, comandă  
Uși și porți automate  
Ventilare forțată  
Ventilatoare industriale  
Înteruptoare și comutatoare  
Ștanțatoare, Mașini de curățat, de rabotat și șlefuit  
Serie: 62  
Tip: Implantabil (PCB)  
Numarul contactelor: 2 contacte, 16 A  
Tipul bobinei: C.A. (50/60Hz)  
Tensiunea bobinei: 48 V  
Materialul de contact: AgCdO  
Tipul contactului: C (contact comutator)  
Opțiuni: Niciuna  
Versiuni speciale: Standard  
Pret: 67,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-16-a-c-contact-comutator-48-v-standard-c-a-50-60hz-agcdo-implantabil-pcb-niciuna-110716>