



FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 16 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ? 3 MM, 48 V, STANDARD, C.A. (50/60HZ), AGCDO, FI?ABIL, NICIUNA

Applications

Alimentare neinterupt? prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condi?ionat
Arz?toare, Boilere
Automatiz?ri de comand?
B?i cu hidro-masaj
Controlul ?i managementul re?elei electrice
Cuptoare cu microunde ?i infraro?u
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Dispozitive de siguran??
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Frigidere
Generator de curent
Iluminare rutier? ?i in tunele
Instala?ii de ridicat
Instala?ii frigorifice industriale
Ma?ini de confec?ionare
Ma?ini de marcare/etichetare
Ma?ini de polizat, de periat
Ma?ini de spalat
Ma?ini de sp?lat cu ultrasunete
Ma?ini de sp?lat industriale
Ma?ini de sp?lat industriale

Mașini de imbuteliere
Mașini de împachetare
Mașini pentru hartie
Mașini pentru industria textil?
Mașini pentru procesarea laptelui
Mașini pentru procesarea lemnului
Mașini pentru tipografie
Mașini pentru tratare galvanic?
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
Scări rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spălare a mașinilor
Sisteme de alarm?
Sisteme de alarm? pentru automobile
Sisteme de încălzire și convectoare
Stabilizatoare de tensiune
Tablouri de distribuție, comand?
Uși și porți automate
Ventilare forțat?
Ventilatoare industriale
Intreruptoare și comutatoare
?tan?atoare, Mașini de curățat, de rabotat și ?lefuit
Serie: 62
Tip: AgCdO
Numarul contactelor: 2 contacte, 16 A
Tipul bobinei: Standard
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului ? 3 mm
Materialul de contact: C.A. (50/60Hz)
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Optiuni: Fișabil
Versiuni speciale: 48 V
Pret: 62,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-16-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-48-v-standard-c-a-50-60hz-agcdo-fisabil-niciuna-110902>