



## **CAVI CABLU AERIAN DE ALUMINIU CU IZOLATIE DE POLIETILENA RETICULATA** **T 3 X 95+70 RM - T2XIR (TYIR)**

Cablu aerian de aluminiu cu izolatie de polietilena, pentru montaj aerian.

Cablu aerian, utilizat in primul rand la bransamente aeriene, a nu se utiliza pozat in pamant.

Structura:

- 1- conductor aluminiu multifilar (RM)
- 2- manta exterioara din polietilena (PE), negru
- 3- sufa otel 12mmp pentru suspendare

**Temperatura mediului ambiant:** pozat: de la **-30 °C** la **+70 °C**, la instalare de la **+5 °C**.

**Construc?ia:**

**Conductor:** uni- sau multifilare din aluminiu izolate cu izolatie XLPE si nul purtator din OL-AL izolat cu izolatie XLPE

**Tensiunea nominala:** 0,6/1 kV

**Tip:** conductoare din aluminiu torsadate, izolate cu PVC.

Cablu aerian utilizat in retelele Electrica, Del Gaz si nu numai

Pret: 40,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-aerian-de-aluminiu-cu-izolatie-de-polietilena-e-a2y-4-x-95-rm-schrack>