



FINDER RELEU DE PUTERE - 3 CONTACTE, 16 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ? 3 MM + SEPARATOR FIZIC INTRE BOBINA ?I CONTACTE (PENTRU APLICA?II SELV), 48 V, STANDARD, C.C., AGCDO, FI?ABIL, NICIUNA

Applications

Alimentare neinterupt? prin grupuri electrogene

Aparate pentru aer condi?ionat

Arz?toare, Boilere

Automatiz?ri de comand?

B?i cu hidro-masaj

Controlul ?i managementul re?elei electrice

Cuptoare cu microunde ?i infraro?u

Cuptoare industriale

Depozite glisante

Dispozitive de siguran??

Elevatoare

Extractoare/aspiratoare

Frigidere

Generator de curent

Iluminare rutier? ?i in tunele

Instala?ii de ridicat

Instala?ii frigorifice industriale

Ma?ini de confec?ionare

Ma?ini de marcare/etichetare

Ma?ini de polizat, de periat

Ma?ini de spalat

Ma?ini de sp?lat cu ultrasunete

Ma?ini de sp?lat industriale

Mașini de spălat industriale
Mașini de imbuteliere
Mașini de împachetare
Mașini pentru hartie
Mașini pentru industria textilă
Mașini pentru procesarea laptelui
Mașini pentru procesarea lemnului
Mașini pentru tipografie
Mașini pentru tratare galvanică
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
Scări rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spălare a mașinilor
Sisteme de alarmă
Sisteme de alarmă pentru automobile
Sisteme de încălzire și convectoare
Stabilizatoare de tensiune
Tablouri de distribuție, comandă
Uși și porți automate
Ventilare forțată
Ventilatoare industriale
Întreruptoare și comutatoare
Ștanțatoare, Mașini de curățat, de rabotat și șlefuit
Serie: 62
Tip: AgCdO
Numarul contactelor: 3 contacte, 16 A
Tipul bobinei: Standard
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului ? 3 mm + separator fizic între bobina și contacte (pentru aplicații SELV)
Materialul de contact: C.C.
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Opțiuni: Fișabil
Versiuni speciale: 48 V
Pret: 71,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/relev-de-putere-3-contacte-16-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-separator-fizic-intre-bobina-si-contacte-pentru-aplicatii-selv-48-v-standard-c-c-agcdo-fisabil-niciuna-111354>