



SCHRACK CABLU OPTIC 1 X 4 FIBRE, OS 2- SCHRACK

Cablu optic 1 x 4 fibre OS 2, 9 μm - Schrack

Cabluri universale pentru interior si exterior cu protectie (nonmetalica) impotriva rozatoarelor, cu manta neagra fara halogen. Adecvate pentru realizare backbone de cartier, pentru instalare in spatii interioare cu solicitari mecanice deosebite, sau in spatiu exterior in tevi uscate si pentru treceri in cladiri fara puncte suplimentare de transfer.

Structura:

- 1 - fibra optica
- 2 - tub, umplut cu gel de protectie impotriva patrunderii apei
- 3 - tresa protectie impotriva rozatoarelor, din fascicul fibre de sticla
- 4 - manta exterioara, din FRNC/LSOH, fara halogen, negru

DATE TEHNICE

| | | | |
|------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| Domeniu de temperatură | transport și depozitare | °C | -30 ... +70 |
| | instalare | °C | -5 ... +50 |
| Răul de curbă | permanent | °C | -30 ... +70 |
| | instalare | diametru x | 15 |
| | permanent | diametru x | 10 |

CARACTERISTICI MECANICE

| Număr fibre | Ø exterior | Masă | Rezistență la tracțiune | Rezistență la forfecare | Sarcină termică |
|-------------|-------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| | Val. aprox. mm | Val. aprox. kg/km | max. N | max. N/m | kNm |
| 04 | 7,8 | 65 | 2500 | 10.000 | 1011 |
| 08 | 7,8 | 65 | 2500 | 10.000 | 1011 |
| 12 | 7,8 | 65 | 2500 | 10.000 | 1011 |
| 16 | 7,8 | 65 | 2500 | 10.000 | 1011 |
| 24 | 7,8 | 65 | 2500 | 10.000 | 1011 |

Pret: 819,03 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-optic-1-x-4-fibre-os-2-schrack>