



SCHRACK CABLU OPTIC 1 X 12 FIBRE, OS 2- SCHRACK

Cablu optic 1 x 12 fibre OS 2, 9 µm - Schrack

Cabluri universale pentru interior si exterior cu protectie (nonmetalica) impotriva rozatoarelor, cu manta neagra fara halogen. Adecvate pentru realizare backbone de cartier, pentru instalare in spatii interioare cu solicitari mecanice deosebite, sau in spatiu exterior in tevi uscate si pentru treceri in cladiri fara puncte suplimentare de transfer.

Structura:

- 1 - fibra optica
- 2 - tub, umplut cu gel de protectie impotriva patrunderii apei
- 3 - tresa protectie impotriva rozatoarelor, din fascicul fibre de sticla
- 4 - manta exterioara, din FRNC/LSOH, fara halogen, negru

DATE TEHNICE

Domeniu de temperatură	transport și depozitare	°C	-30 ... +70
	instalare	°C	-5 ... +50
Rădă de curbă	permanent	°C	-30 ... +70
	instalare	diametru x	15
	permanent	diametru x	10

CARACTERISTICI MECANICE

Număr fibre	Ø exterior	Masă	Rezistență la tracțiune	Rezistență la forfecare	Sarcină termică
	Val. aprox. mm	Val. aprox. kg/km	max. N	max. N/m	kNm
04	7,8	65	2500	10.000	1011
08	7,8	65	2500	10.000	1011
12	7,8	65	2500	10.000	1011
16	7,8	65	2500	10.000	1011
24	7,8	65	2500	10.000	1011

Pret: 916,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-optic-1-x-12-fibre-os-2-schrack>