



**FINDER RELEU DE PUTERE - 1 ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ? 3 MM, 30 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ? 3 MM, 110 V, STANDARD, C.A. (50/60HZ), AGSNO2, FASTON 250 (6.3X0.8 MM) ?I CARCASA CU FLAN?A DE MONTARE INSPATE, N**

Applications

Alimentare neinterupt? prin grupuri electrogene

Arz?toare, Boilere

Bazine de inot, fontane, instala?ii de iluminat in discotecii

B?i cu hidro-masaj

Cuptoare cu microunde ?i infraro?u

Depozite glisante

Elevatoare

Frigidere

Generator de curent

Instala?ii de ridicat

Instala?ii frigorifice industriale

Ma?ini de cafea

Ma?ini de confec?ionare

Ma?ini de polizat, de periat

Ma?ini de spalat

Ma?ini de sp?lat industriale

Ma?ini de sp?lat industriale

Motoare industriale

Panouri de control pentru pompe

Pl?ci electronice

Proiectoare

Sc?ri rulante

Sisteme Hi-Fi

Sisteme automate de sp?lare a ma?inilor

Sisteme de alarm?

Sisteme de inc?lzire ?i convectoare

Tablouri de distribu?ie, comand?

Ventilare for?at?

Ventilatoare industriale

Serie: 65

Tip: C.A. (50/60Hz)

Numarul contactelor: 1 ND (contact normal deschis), deschiderea contactului ? 3 mm

Tipul bobinei: 110 V

Tensiunea bobinei: ND (contact normal deschis)

Materialul de contact: Standard

Tipul contactului: 30 A

Optiuni: AgSnO<sub>2</sub>

Versiuni speciale: deschiderea contactului ? 3 mm

Pret: 64,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-1-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-30-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-110-v-standard-c-a-50-60hz-agsno2-faston-250-6-3x0-8-mm-si-carcasa-cu-flansa-de-montare-inspate-niciuna-113934>