



FINDER RELEU DE PUTERE - 1 ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ? 3 MM, 30 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ? 3 MM, 60 V, STANDARD, C.C., AGCDO, FASTON 250 (6.3X0.8 MM) ?I CARCASA CU FLAN?A DE MONTARE INSPATE, NICIUNA

Applications

- Alimentare neinterupt? prin grupuri electrogene
- Arz?toare, Boilere
- Bazine de inot, fontane, instala?ii de iluminat in discotecii
- B?i cu hidro-masaj
- Cuptoare cu microunde ?i infraro?u
- Depozite glisante
- Elevatoare
- Frigidere
- Generator de curent
- Instala?ii de ridicat
- Instala?ii frigorifice industriale
- Ma?ini de cafea
- Ma?ini de confec?ionare
- Ma?ini de polizat, de periat
- Ma?ini de spalare
- Ma?ini de sp?lat industriale
- Ma?ini de sp?lat industriale
- Motoare industriale
- Panouri de control pentru pompe
- Pl?ci electronice
- Proiectoare
- Sc?ri rulante
- Sisteme Hi-Fi

Sisteme automate de sp?lare a ma?inilor

Sisteme de alarm?

Sisteme de inc?lzire ?i convectoare

Tablouri de distribu?ie, comand?

Ventilare for?at?

Ventilatoare industriale

Serie: 65

Tip: C.C.

Numarul contactelor: 1 ND (contact normal deschis), deschiderea contactului ? 3 mm

Tipul bobinei: 60 V

Tensiunea bobinei: ND (contact normal deschis)

Materialul de contact: Standard

Tipul contactului: 30 A

Optiuni: AgCdO

Versiuni speciale: deschiderea contactului ? 3 mm

Pret: 59,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-1-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-30-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-60-v-standard-c-c-agcdo-faston-250-6-3x0-8-mm-si-carcasa-cu-flansa-de-montare-inspate-niciuna-113968>