



FINDER RELEU DE PUTERE - 1 ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ? 3 MM, 30 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ? 3 MM, 125 V, STANDARD, C.C., AGCDO, FASTON 250 (6.3X0.8 MM) ?I CARCASA CU FLAN?A DE MONTARE INSPATE, NICIUNA

Applications

Alimentare neinterupt? prin grupuri electrogene
Arz?toare, Boilere
Bazine de inot, fontane, instala?ii de iluminat in discotecii
B?i cu hidro-masaj
Cuptoare cu microunde ?i infraro?u
Depozite glisante
Elevatoare
Frigidere
Generator de curent
Instala?ii de ridicat
Instala?ii frigorifice industriale
Ma?ini de cafea
Ma?ini de confec?ionare
Ma?ini de polizat, de periat
Ma?ini de spalare
Ma?ini de sp?lat industriale
Ma?ini de sp?lat industriale
Motoare industriale
Panouri de control pentru pompe
Pl?ci electronice
Proiectoare
Sc?ri rulante
Sisteme Hi-Fi

Sisteme automate de sp?lare a ma?inilor

Sisteme de alarm?

Sisteme de inc?lzire ?i convectoare

Tablouri de distribu?ie, comand?

Ventilare for?at?

Ventilatoare industriale

Serie: 65

Tip: C.C.

Numarul contactelor: 1 ND (contact normal deschis), deschiderea contactului ? 3 mm

Tipul bobinei: 125 V

Tensiunea bobinei: ND (contact normal deschis)

Materialul de contact: Standard

Tipul contactului: 30 A

Optiuni: AgCdO

Versiuni speciale: deschiderea contactului ? 3 mm

Pret: 69,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-1-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-30-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-125-v-standard-c-c-agcdo-faston-250-6-3x0-8-mm-si-carcasa-cu-flansa-de-montare-inspate-niciuna-113976>