



**FINDER RELEU DE PUTERE - 1 ND + 1 NI, 20 A, 1 ND + 1 NI, 48 V, STANDARD, C.A. (50/60HZ), AGCDO, IMPLANTABIL (PCB) CU TERMINALE BIFURCATE, NICIUNA**

Applications

Alimentare neinterupt? prin grupuri electrogene  
Arz?toare, Boilere  
Bazine de inot, fontane, instala?ii de iluminat in discoteci  
B?i cu hidro-masaj  
Cuptoare cu microunde ?i infraro?u  
Depozite glisante  
Elevatoare  
Frigidere  
Generator de curent  
Instala?ii de ridicat  
Instala?ii frigorifice industriale  
Ma?ini de cafea  
Ma?ini de confec?ionare  
Ma?ini de polizat, de periat  
Ma?ini de spalare  
Ma?ini de sp?lat industriale  
Ma?ini de sp?lat industriale  
Motoare industriale  
Panouri de control pentru pompe  
Pl?ci electronice  
Proiectoare  
Sc?ri rulante  
Sisteme Hi-Fi  
Sisteme automate de sp?lare a ma?inilor  
Sisteme de alarm?

Sisteme de încălzire și convectoare

Tablouri de distribuție, comandă

Ventilare forțată

Ventilatoare industriale

Serie: 65

Tip: Implantabil (PCB) cu terminale bifurcate

Numarul contactelor: 1 ND + 1 NI, 20 A

Tipul bobinei: C.A. (50/60Hz)

Tensiunea bobinei: 48 V

Materialul de contact: AgCdO

Tipul contactului: 1 ND + 1 NI

Opțiuni: Niciuna

Versiuni speciale: Standard

Pret: 63,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-1-nd-1-ni-20-a-1-nd-1-ni-48-v-standard-c-a-50-60hz-agcdo-implantabil-pcb-cu-terminale-bifurcate-niciuna-113990>