



**FINDER RELEU DE PUTERE - 1 ND + 1 NI, 20 A, 1 ND + 1 NI, 12 V, STANDARD, C.C.,
AGCDO, IMPLANTABIL (PCB) CU TERMINALE BIFURCATE, NICIUNA**

Applications

Alimentare neinterupt? prin grupuri electrogene
Arz?toare, Boilere
Bazine de inot, fontane, instala?ii de iluminat in discoteci
B?i cu hidro-masaj
Cuptoare cu microunde ?i infraro?u
Depozite glisante
Elevatoare
Frigidere
Generator de curent
Instala?ii de ridicat
Instala?ii frigorifice industriale
Ma?ini de cafea
Ma?ini de confec?ionare
Ma?ini de polizat, de periat
Ma?ini de spalare
Ma?ini de sp?lat industriale
Ma?ini de sp?lat industriale
Motoare industriale
Panouri de control pentru pompe
Pl?ci electronice
Proiectoare
Sc?ri rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de sp?lare a ma?inilor
Sisteme de alarm?

Sisteme de încălzire și convectoare

Tablouri de distribuție, comandă

Ventilare forțată

Ventilatoare industriale

Serie: 65

Tip: Implantabil (PCB) cu terminale bifurcate

Numarul contactelor: 1 ND + 1 NI, 20 A

Tipul bobinei: C.C.

Tensiunea bobinei: 12 V

Materialul de contact: AgCdO

Tipul contactului: 1 ND + 1 NI

Opțiuni: Niciuna

Versiuni speciale: Standard

Pret: 57,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-1-nd-1-ni-20-a-1-nd-1-ni-12-v-standard-c-c-agcdo-implantabil-pcb-cu-terminale-bifurcate-niciuna-114006>