



**FINDER RELEU DE PUTERE - 1 ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ? 3 MM, 30 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ? 3 MM, 400 V, STANDARD, C.A. (50/60HZ), AGCDO, IMPLANTABIL (PCB) CU TERMINALE BIFURCATE, NICIUNA**

Applications

Alimentare neinterupt? prin grupuri electrogene  
Arz?toare, Boilere  
Bazine de inot, fantane, instala?ii de iluminat in discoteci  
B?i cu hidro-masaj  
Cuptoare cu microunde ?i infraro?u  
Depozite glisante  
Elevatoare  
Frigidere  
Generator de curent  
Instala?ii de ridicat  
Instala?ii frigorifice industriale  
Ma?ini de cafea  
Ma?ini de confec?ionare  
Ma?ini de polizat, de periat  
Ma?ini de spalat  
Ma?ini de sp?lat industriale  
Ma?ini de sp?lat industriale  
Motoare industriale  
Panouri de control pentru pompe  
Pl?ci electronice  
Proiectoare  
Sc?ri rulante  
Sisteme Hi-Fi

Sisteme automate de sp?lare a ma?inilor

Sisteme de alarm?

Sisteme de inc?lzire ?i convectoare

Tablouri de distribu?ie, comand?

Ventilare for?at?

Ventilatoare industriale

Serie: 65

Tip: C.A. (50/60Hz)

Numarul contactelor: 1 ND (contact normal deschis), deschiderea contactului ? 3 mm

Tipul bobinei: 400 V

Tensiunea bobinei: ND (contact normal deschis)

Materialul de contact: Standard

Tipul contactului: 30 A

Optiuni: AgCdO

Versiuni speciale: deschiderea contactului ? 3 mm

Pret: 75,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-1-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-30-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-400-v-standard-c-a-50-60hz-agcdo-implantabil-pcb-cu-terminale-bifurcate-niciuna-114038>