



**FINDER POWER RELAY FOR PHOTOVOLTAIC INVERTERS - 2 CONTACTE, 50 A, ND
(CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ? 3 MM, 48 V,
STANDARD, C.C., AGSNO2, TERMINALE PCB, 1,5 MM SPA?IU INTRE PCB ?I BAZA
RELEULUI, NICIUNA**

Applications

Automatiz?ri de comand?

Generator de curent

Panouri de control pentru pompe

Serie: 67

Tip: AgSnO2

Numarul contactelor: 2 contacte, 50 A

Tipul bobinei: Standard

Tensiunea bobinei: deschiderea contactului ? 3 mm

Materialul de contact: C.C.

Tipul contactului: ND (contact normal deschis)

Optiuni: Terminale PCB

Versiuni speciale: 48 V

Pret: 142,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/power-relay-for-photovoltaic-inverters-2-contacte-50-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-48-v-standard-c-c-agsno2-terminale-pcb-1-5-mm-spatiu-intre-pcb-si-baza-releului-niciuna-114076>