



**FINDER POWER RELAY FOR PHOTOVOLTAIC INVERTERS - 3 CONTACTE, 50 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ? 3 MM, 24 V, PROTEC?IE LA FLUXUL DE SPALARE CU SOLVEN?I (RT III), C.C., AGSNO<sub>2</sub>, TERMINALE PCB, 1,5 MM SPA?IU INTRE PCB ?I BAZA RELEULUI, NICIU**

Applications

Automatiz?ri de comand?

Generator de curent

Panouri de control pentru pompe

Serie: 67

Tip: AgSnO<sub>2</sub>

Numarul contactelor: 3 contacte, 50 A

Tipul bobinei: Protec?ie la fluxul de spalare cu solven?i (RT III)

Tensiunea bobinei: deschiderea contactului ? 3 mm

Materialul de contact: C.C.

Tipul contactului: ND (contact normal deschis)

Optiuni: Terminale PCB

Versiuni speciale: 24 V

Pret: 162,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/power-relay-for-photovoltaic-inverters-3-contacte-50-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-24-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-c-c-agsno2-terminale-pcb-1-5-mm-spatiu-intre-pcb-si-baza-releului-niciuna-114105>