



FINDER DESCARCATOR (SPD) - PRIN CONTACT DE SEMNALIZARE LA DISTANTA A STARI DE AVARIE, C.A. (50/60HZ), DESCARCATOR COMBINAT TIPUL 1 + 2, TRIFAZAT (3 VARISTOARE + 1 ECLATOR INCAPSULAT), 25 KA (I IMP TIPUL 1+2), 260 V MAX (UC) PENTRU SPD TIPUL 1+ 2 (PENTRU UN = 23

Applications

- Cuptoare de uscare
- Depozite glisante
- Elevatoare
- Iluminare rutier? ?i in tunele
- Instala?ii de ridicat
- Ma?ini de modelare a plasticului
- Ma?ini industriale de m?turat
- Ma?ini pentru hartie
- Ma?ini pentru industria ceramic?
- Ma?ini pentru industria textil?
- Ma?ini pentru procesarea laptelui
- Ma?ini pentru procesarea lemnului
- Ma?ini pentru tipografie
- Ma?ini pentru tratare galvanic?
- Ma?ini pentru inc?l?minte
- Panouri de control
- Protec?ie la supratensiuni
- Protec?ie la supratensiuni
- Protec?ie la supratensiuni
- Robo?i industriali
- Sc?ri rulante
- Sisteme automate de sp?lare a ma?inilor
- Tablouri de distribu?ie, comand?

tan?atoare, Ma?ini de cur??at, de rabotat ?i ?lefuit

Serie: 7P

Tip:

Numarul contactelor: Prin contact de semnalizare la distanta a starii de avarie, C.A. (50/60Hz)

Tipul bobinei: 260 V Max (Uc) pentru SPD tipul 1+ 2 (pentru UN = 230-240 V C.A.)

Tensiunea bobinei: Trifazat (3 varistoare + 1 eclator incapsulat)

Materialul de contact:

Tipul contactului: Descarcator combinat tipul 1 + 2

Optiuni: niciuna

Versiuni speciale: 25 kA (I imp tipul 1+2)

Pret: 3.224,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/descarcator-spd-prin-contact-de-semnalizare-la-distanta-a-starii-de-avarie-c-a-50-60hz-descarcator-combinat-tipul-1-2-trifazat-3-varistoare-1-eclator-incapsulat-25-ka-i-imp-tipul-1-2-260-v-max-uc-pentru-spd-tipul-1-2-pentru-un-230-240-v-c-a-114124>