



FINDER DESCARCATOR (SPD) - PRIN CONTACT DE SEMNALIZARE LA DISTANTA A STARI DE AVARIE, C.A. (50/60HZ), DESCARCATOR TIPUL 2, TRIFAZAT (4 VARISTOARE), 20 KA (I N TIPUL 2), 275 V MAX PENTRU SPD TIPUL 1 "LOW UP", TIPUL 2 (UC) (PENTRU UN = 230-240 V C.A.) SI TIPUL 3

Applications

- Cuptoare de uscare
- Depozite glisante
- Elevatoare
- Iluminare rutier? ?i in tunele
- Instala?ii de ridicat
- Ma?ini de modelare a plasticului
- Ma?ini industriale de m?turat
- Ma?ini pentru hartie
- Ma?ini pentru industria ceramic?
- Ma?ini pentru industria textil?
- Ma?ini pentru procesarea laptelui
- Ma?ini pentru procesarea lemnului
- Ma?ini pentru tipografie
- Ma?ini pentru tratare galvanic?
- Ma?ini pentru inc?l?minte
- Panouri de control
- Protec?ie la supratensiuni
- Protec?ie la supratensiuni
- Protec?ie la supratensiuni
- Robo?i industriali
- Sc?ri rulante
- Sisteme automate de sp?lare a ma?inilor
- Tablouri de distribu?ie, comand?

Întreținătoare, Mașini de curățat, de rabotat și șlefuit

Serie: 7P

Tip:

Numarul contactelor: Prin contact de semnalizare la distanta a starii de avarie, C.A. (50/60Hz)

Tipul bobinei: 275 V Max pentru SPD tipul 1 "Low Up"

Tensiunea bobinei: Trifazat (4 varistoare)

Materialul de contact: tipul 2 (Uc) (pentru UN = 230-240 V C.A.) si tipul 3

Tipul contactului: Descarcator tipul 2

Optiuni: niciuna

Versiuni speciale: 20 kA (In tipul 2)

Pret: 819,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/descarcator-spd-prin-contact-de-semnalizare-la-distanta-a-starii-de-avarie-c-a-50-60hz-descarcator-tipul-2-trifazat-4-varistoare-20-ka-i-n-tipul-2-275-v-max-pentru-spd-tipul-1-low-up-tipul-2-uc-pentru-un-230-240-v-c-a-si-tipul-3-114133>