



FINDER RELEU ULTRA-MINIATURIZAT - 1 CONTACT, 6 A, C (CONTACT COMUTATOR), 5 V, PROTECȚIE LA FLUXUL DE SPALARE CU SOLVENȚI (RT III), SENSIBILĂ ÎN C.C., AGSNO₂, IMPLANTABIL (PCB), NICIUNA

Applications

- Accesorii pentru automobile
- Alimentare neîntreruptă prin grupuri electrogene
- Ansamblu electronic
- Aparate pentru aer condiționat
- Arzătoare, Boilere
- Automate de birou
- Automatizări de comandă
- Băi cu hidro-masaj
- Cititor pentru rulote (Card for Caravan)
- Controlere programabile
- Cuptoare industriale
- Depozite glisante
- Dispozitive de siguranță
- Elevatoare
- Fotocopiatoare
- Imprimante
- Instalații de ridicat
- Instalații frigorifice industriale
- Instrumente muzicale
- Jocuri electronice, electrice
- Jucării
- Mașini de bobinat
- Mașini de cafea
- Mașini de confecționare

Mașini de marcare/etichetare
Mașini de polizat, de periat
Mașini de spalat
Mașini de impachetare
Mașini pentru industria ceramică
Mașini pentru procesarea laptelui
Mașini pentru tipografie
Mașini pentru încălzire
Panouri de control pentru pompe
Plăci electronice
Plăci electronice pentru electrocasnice
Proiectoare
Roboți industriali
Sectorul spitalicesc
Sisteme Hi-Fi
Sisteme de alarmă
Sisteme de control
Sisteme de încălzire și convectoare
Stomatologie și echipamente electromedicale
Termoregulate
Serie: 32
Tip: Implantabil (PCB)
Numarul contactelor: 1 contact, 6 A
Tipul bobinei: Sensibilă în C.C.
Tensiunea bobinei: 5 V
Materialul de contact: AgSnO₂
Tipul contactului: C (contact comutator)
Opțiuni: Niciuna
Versiuni speciale: Protecție la fluxul de spalare cu solvenți (RT III)
Pret: 19,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-ultra-miniaturizat-1-contact-6-a-c-contact-comutator-5-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-sensibila-in-c-c-agsno2-implantabil-pcb-niciuna-115238>