



**FINDER RELEU ULTRA-MINIATURIZAT - 1 CONTACT, 6 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), 24 V, PROTEC?IE LA FLUXUL DE SPALARE CU SOLVEN?I (RT III), SENSIBILA IN C.C., AGSNO2, IMPLANTABIL (PCB), NICIUNA**

Applications

- Accesorii pentru automobile
- Alimentare neintrerupt? prin grupuri electrogene
- Ansamblu electronic
- Aparate pentru aer condi?ionat
- Arz?toare, Boilere
- Automate de birou
- Automatiz?ri de comand?
- B?i cu hidro-masaj
- Cititor pentru rulote (Card for Caravan)
- Controlere programabile
- Cuptoare industriale
- Depozite glisante
- Dispozitive de siguran??
- Elevatoare
- Fotocopiatoare
- Imprimante
- Instala?ii de ridicat
- Instala?ii frigorifice industriale
- Instrumente muzicale
- Jocuri electronice, electrice
- Juc?rii
- Ma?ini de bobinat
- Ma?ini de cafea
- Ma?ini de confec?ionare

Mașini de marcare/etichetare  
Mașini de polizat, de periat  
Mașini de spalat  
Mașini de impachetare  
Mașini pentru industria ceramică  
Mașini pentru procesarea laptelui  
Mașini pentru tipografie  
Mașini pentru încălzire  
Panouri de control pentru pompe  
Plăci electronice  
Plăci electronice pentru electrocasnice  
Proiectoare  
Roboți industriali  
Sectorul spitalicesc  
Sisteme Hi-Fi  
Sisteme de alarmă  
Sisteme de control  
Sisteme de încălzire și convectoare  
Stomatologie și echipamente electromedicale  
Termoregulate  
Serie: 32  
Tip: Implantabil (PCB)  
Numarul contactelor: 1 contact, 6 A  
Tipul bobinei: Sensibilă în C.C.  
Tensiunea bobinei: 24 V  
Materialul de contact: AgSnO<sub>2</sub>  
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)  
Opțiuni: Niciuna  
Versiuni speciale: Protecție la fluxul de spalare cu solvenți (RT III)  
Pret: 19,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectronice.ro/relevu-ultra-miniaturizat-1-contact-6-a-nd-contact-normal-deschis-24-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-sensibila-in-c-c-agsno2-implantabil-pcb-niciuna-115243>