



**FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 1 CONTACT, 10 A, C  
(CONTACT COMUTATOR), 14 V, PROTECȚIE LA FLUXUL DE SPALARE CU  
SOLVENȚI (RT III), SENSIBILĂ ÎN C.C., AGCDO, PCB/FIȚABIL - 3.5 MM ÎNTRE PINII  
CONTACTULUI, NICIUNA**

Applications

Alimentare neîntreruptă prin grupuri electrogene  
Aparate pentru aer condiționat  
Arzătoare, Boilere  
Automate de birou  
Automatizări de comandă  
Automatizări pentru clădiri  
Automatizări pentru jaluzele  
Băi cu hidro-masaj  
Cititor pentru rulote (Card for Caravan)  
Controlere programabile  
Controlul și managementul rețelei electrice  
Cuptoare cu microunde și infraroșu  
Cuptoare industriale  
Depozite glisante  
Elevatoare  
Extractoare/aspiratoare  
Fotocopioare  
Frigidere  
Iluminare rutieră și în tunele  
Imprimante  
Instalații de ridicat  
Instalații frigorifice industriale  
Instrumente muzicale

Jocuri electronice, electrice  
Jucării  
Mașini de bobinat  
Mașini de cafea  
Mașini de confecționare  
Mașini de distribuție preparate alimentare  
Mașini de marcare/etichetare  
Mașini de modelare a plasticului  
Mașini de polizat, de periat  
Mașini de spălat  
Mașini de spălat cu ultrasunete  
Mașini de spălat industriale  
Mașini de spălat industriale  
Mașini de imbuteliere  
Mașini de impachetare  
Mașini pentru hartie  
Mașini pentru industria ceramică  
Mașini pentru industria textilă  
Mașini pentru procesarea laptelui  
Mașini pentru procesarea lemnului  
Mașini pentru tipografie  
Mașini pentru tratare galvanică  
Mașini pentru încălzire  
Motoare industriale  
Panouri de control  
Panouri de control pentru pompe  
Plăci electronice  
Plăci electronice pentru electrocasnice  
Proiectoare  
Roboți industriali  
Scări rulante  
Sectorul spitalicesc  
Semaforizare  
Sisteme Hi-Fi  
Sisteme automate de spălare a mașinilor  
Sisteme de alarmă  
Sisteme de control  
Sisteme de încălzire și convectoare  
Stomatologie și echipamente electromedicale  
Tablouri de distribuție, comandă  
Temporizatoare, lumini de control  
Termoregulatoare  
Uși și porți automate  
Ventilare forțată  
Ventilatoare industriale  
Șantier Naval  
Ștanțatoare, Mașini de curățat, de rabotat și șlefuit  
Serie: 40  
Tip: PCB/fișabil - 3.5 mm între pinii contactului  
Numarul contactelor: 1 contact, 10 A  
Tipul bobinei: Sensibilă în C.C.  
Tensiunea bobinei: 14 V  
Materialul de contact: AgCdO  
Tipul contactului: C (contact comutator)

Optiuni: Niciuna

Versiuni speciale: Protec?ie la fluxul de spalare cu solven?i (RT III)

Pret: 27,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-1-contact-10-a-c-contact-comutator-14-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-sensibila-in-c-c-agcdo-pcb-fisabil-3-5-mm-intre-pinii-contactului-niciuna-115389>