



**FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 1 CONTACT, 10 A, ND
(CONTACT NORMAL DESCHIS), 6 V, PROTECȚIE LA FLUXUL DE SPALARE CU
SOLVENȚI (RT III), C.C., AGNI, PCB/FIȚABIL 5 MM INTRE PINII CONTACTULUI,
NICIUNA**

Applications

Alimentare neinteruptă prin grupuri electrogene

Aparate pentru aer condiționat

Arzătoare, Boilere

Automate de birou

Automatizări de comandă

Automatizări pentru clădiri

Automatizări pentru jaluzele

Băi cu hidro-masaj

Cititor pentru rulote (Card for Caravan)

Controlere programabile

Controlul și managementul rețelei electrice

Cuptoare cu microunde și infraroșu

Cuptoare industriale

Depozite glisante

Elevatoare

Extractoare/aspiratoare

Fotocopioare

Frigidere

Iluminare rutieră și în tunele

Imprimante

Instalații de ridicat

Instalații frigorifice industriale

Instrumente muzicale

Jocuri electronice, electrice
Jucării
Mașini de bobinat
Mașini de cafea
Mașini de confecționare
Mașini de distribuție preparate alimentare
Mașini de marcare/etichetare
Mașini de modelare a plasticului
Mașini de polizat, de periat
Mașini de spălat
Mașini de spălat cu ultrasunete
Mașini de spălat industriale
Mașini de spălat industriale
Mașini de imbuteliere
Mașini de impachetare
Mașini pentru hartie
Mașini pentru industria ceramică
Mașini pentru industria textilă
Mașini pentru procesarea laptelui
Mașini pentru procesarea lemnului
Mașini pentru tipografie
Mașini pentru tratare galvanică
Mașini pentru încălzire
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
Plăci electronice
Plăci electronice pentru electrocasnice
Proiectoare
Roboți industriali
Scări rulante
Sectorul spitalicesc
Semaforizare
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spălare a mașinilor
Sisteme de alarmă
Sisteme de control
Sisteme de încălzire și convectoare
Stomatologie și echipamente electromedicale
Tablouri de distribuție, comandă
Temporizatoare, lumini de control
Termoregulatoare
Uși și porți automate
Ventilare forțată
Ventilatoare industriale
Țanțatoare Navale
Țanțatoare, Mașini de curățat, de rabotat și șlefuit
Serie: 40
Tip: PCB/fiabil 5 mm între pinii contactului
Numarul contactelor: 1 contact, 10 A
Tipul bobinei: C.C.
Tensiunea bobinei: 6 V
Materialul de contact: AgNi
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)

Optiuni: Niciuna

Versiuni speciale: Protec?ie la fluxul de spalare cu solven?i (RT III)

Pret: 25,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-1-contact-10-a-nd-contact-normal-deschis-6-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-c-c-agni-pcb-fisabil-5-mm-intre-pinii-contactului-niciuna-116240>