



FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 1 CONTACT, 10 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), 24 V, RT III LA TEMPERATURA INALTA (+ 125 °C), C.C., AGNI, PCB/FI?ABIL 5 MM INTRE PINII CONTACTULUI, NICIUNA

Applications

Alimentare neinterupt? prin grupuri electrogene

Aparate pentru aer condi?ionat

Arz?toare, Boilere

Automate de birou

Automatiz?ri de comand?

Automatiz?ri pentru cl?diri

Automatiz?ri pentru jaluzele

B?i cu hidro-masaj

Cititor pentru rulote (Card for Caravan)

Controlere programabile

Controlul ?i managementul re?elei electrice

Cuptoare cu microunde ?i infraro?u

Cuptoare industriale

Depozite glisante

Elevatoare

Extractoare/aspiratoare

Fotocopiatoare

Frigidere

Iluminare rutier? ?i in tunele

Imprimante

Instala?ii de ridicat

Instala?ii frigorifice industriale

Instrumente muzicale

Jocuri electronice, electrice

Jucării
Mașini de bobinat
Mașini de cafea
Mașini de confecționare
Mașini de distribuție preparate alimentare
Mașini de marcare/etichetare
Mașini de modelare a plasticului
Mașini de polizat, de periat
Mașini de spălat
Mașini de spălat cu ultrasunete
Mașini de spălat industriale
Mașini de spălat industriale
Mașini de imbuteliere
Mașini de împachetare
Mașini pentru hartie
Mașini pentru industria ceramică
Mașini pentru industria textilă
Mașini pentru procesarea laptelui
Mașini pentru procesarea lemnului
Mașini pentru tipografie
Mașini pentru tratare galvanică
Mașini pentru încălzire
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
Plăci electronice
Plăci electronice pentru electrocasnice
Proiectoare
Roboți industriali
Scări rulante
Sectorul spitalicesc
Semaforizare
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spălare a mașinilor
Sisteme de alarmă
Sisteme de control
Sisteme de încălzire și convectoare
Stomatologie și echipamente electromedicale
Tablouri de distribuție, comandă
Temporizatoare, lumini de control
Termoregulate
Uși și porți automate
Ventilare forțată
Ventilatoare industriale
Țanțuri Navale
Țanțuri, Mașini de curățat, de rabotat și șlefuit
Serie: 40
Tip: PCB/fiabil 5 mm între pini contactului
Numarul contactelor: 1 contact, 10 A
Tipul bobinei: C.C.
Tensiunea bobinei: 24 V
Materialul de contact: AgNi
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Optiuni: Niciuna

Versiuni speciale: RT III la temperatura inalta (+ 125 °C)

Pret: 29,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-1-contact-10-a-nd-contact-normal-deschis-24-v-rt-iii-la-temperatura-inalta-125-0c-c-c-agni-pcb-fisabil-5-mm-intre-pinii-contactului-niciuna-116367>