



**FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 2 CONTACTE, 8 A, C
(CONTACT COMUTATOR), 90 V, PROTECȚIE LA FLUXUL DE SPALARE CU
SOLVENȚI (RT III), SENSIBILĂ ÎN C.C., AGNI + AU, PCB/FIȚABIL 5 MM ÎNTRE PINII
CONTACTULUI, NICIUNA**

Applications

Alimentare neîntreruptă prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condiționat
Arzătoare, Boilere
Automate de birou
Automatizări de comandă
Automatizări pentru clădiri
Automatizări pentru jaluzele
Băi cu hidro-masaj
Cititor pentru rulote (Card for Caravan)
Controlere programabile
Controlul și managementul rețelei electrice
Cuptoare cu microunde și infraroșu
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Fotocopioare
Frigidere
Iluminare rutieră și în tunele
Imprimante
Instalații de ridicat
Instalații frigorifice industriale
Instrumente muzicale

Jocuri electronice, electrice
Juc?rii
Ma?ini de bobinat
Ma?ini de cafea
Ma?ini de confec?ionare
Ma?ini de distribu?ie preparate alimentare
Ma?ini de marcare/etichetare
Ma?ini de modelare a plasticului
Ma?ini de polizat, de periat
Ma?ini de spalat
Ma?ini de sp?lat cu ultrasunete
Ma?ini de sp?lat industriale
Ma?ini de sp?lat industriale
Ma?ini de imbuteliere
Ma?ini de impachetare
Ma?ini pentru hartie
Ma?ini pentru industria ceramic?
Ma?ini pentru industria textil?
Ma?ini pentru procesarea laptelui
Ma?ini pentru procesarea lemnului
Ma?ini pentru tipografie
Ma?ini pentru tratare galvanic?
Ma?ini pentru inc?l?minte
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
Pl?ci electronice
Pl?ci electronice pentru electrocasnice
Proiectoare
Robo?i industriali
Sc?ri rulante
Sectorul spitalicesc
Semaforizare
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de sp?lare a ma?inilor
Sisteme de alarm?
Sisteme de control
Sisteme de inc?lzire ?i convectoare
Stomatologie ?i echipamente electromedicale
Tablouri de distribu?ie, comand?
Temporizatoare, lumini de control
Termoregulatoare
U?i ?i por?i automate
Ventilare for?at?
Ventilatoare industriale
?antiere Navale
?tan?atoare, Ma?ini de cur??at, de rabotat ?i ?lefuit
Serie: 40
Tip: PCB/fi?abil 5 mm intre pinii contactului
Numarul contactelor: 2 contacte, 8 A
Tipul bobinei: Sensibila in C.C.
Tensiunea bobinei: 90 V
Materialul de contact: AgNi + Au
Tipul contactului: C (contact comutator)

Optiuni: Niciuna

Versiuni speciale: Protecție la fluxul de spalare cu solvenți (RT III)

Pret: 56,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-2-contacte-8-a-c-contact-comutator-90-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-sensibila-in-c-c-agni-au-pcb-fisabil-5-mm-intre-pinii-contactului-niciuna-116687>