



**FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 1 CONTACT, 16 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), 12 V, PROTECȚIE LA FLUXUL DE SPALARE CU SOLVENȚI (RT III), SENSIBILĂ ÎN C.C., AGCDO, PCB/FIȚABIL - 5 MM ÎNTRE PINII CONTACTULUI, NICIUȚA**

Applications

Alimentare neinterupt? prin grupuri electrogene

Aparate pentru aer condi?ionat

Arz?toare, Boilere

Automate de birou

Automatiz?ri de comand?

Automatiz?ri pentru cl?diri

Automatiz?ri pentru jaluzele

B?i cu hidro-masaj

Cititor pentru rulote (Card for Caravan)

Controlere programabile

Controlul ?i managementul re?elei electrice

Cuptoare cu microunde ?i infraro?u

Cuptoare industriale

Depozite glisante

Elevatoare

Extractoare/aspiratoare

Fotocopiatoare

Frigidere

Iluminare rutier? ?i in tunele

Imprimante

Instala?ii de ridicat

Instala?ii frigorifice industriale

Instrumente muzicale

Jocuri electronice, electrice  
Juc?rii  
Ma?ini de bobinat  
Ma?ini de cafea  
Ma?ini de confec?ionare  
Ma?ini de distribu?ie preparate alimentare  
Ma?ini de marcare/etichetare  
Ma?ini de modelare a plasticului  
Ma?ini de polizat, de periat  
Ma?ini de spalat  
Ma?ini de sp?lat cu ultrasunete  
Ma?ini de sp?lat industriale  
Ma?ini de sp?lat industriale  
Ma?ini de imbuteliere  
Ma?ini de impachetare  
Ma?ini pentru hartie  
Ma?ini pentru industria ceramic?  
Ma?ini pentru industria textil?  
Ma?ini pentru procesarea laptelui  
Ma?ini pentru procesarea lemnului  
Ma?ini pentru tipografie  
Ma?ini pentru tratare galvanic?  
Ma?ini pentru inc?l?minte  
Motoare industriale  
Panouri de control  
Panouri de control pentru pompe  
Pl?ci electronice  
Pl?ci electronice pentru electrocasnice  
Proiectoare  
Robo?i industriali  
Sc?ri rulante  
Sectorul spitalicesc  
Semaforizare  
Sisteme Hi-Fi  
Sisteme automate de sp?lare a ma?inilor  
Sisteme de alarm?  
Sisteme de control  
Sisteme de inc?lzire ?i convectoare  
Stomatologie ?i echipamente electromedicale  
Tablouri de distribu?ie, comand?  
Temporizatoare, lumini de control  
Termoregulatoare  
U?i ?i por?i automate  
Ventilare for?at?  
Ventilatoare industriale  
?antiere Navale  
?tan?atoare, Ma?ini de cur??at, de rabotat ?i ?lefuit  
Serie: 40  
Tip: PCB/fi?abil - 5 mm intre pinii contactului  
Numarul contactelor: 1 contact, 16 A  
Tipul bobinei: Sensibila in C.C.  
Tensiunea bobinei: 12 V  
Materialul de contact: AgCdO  
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)

Optiuni: Niciuna

Versiuni speciale: Protec?ie la fluxul de spalare cu solven?i (RT III)

Pret: 21,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-1-contact-16-a-nd-contact-normal-deschis-12-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-sensibila-in-c-c-agcdo-pcb-fisabil-5-mm-intre-pinii-contactului-niciuna-117151>