



FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 1 CONTACT, 16 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), 21 V, PROTEC?IE LA FLUXUL DE SPALARE CU SOLVEN?I (RT III), SENSIBILA IN C.C., AGSNO2, PCB/FI?ABIL - 5 MM INTRE PINII CONTACTULUI, NICIUANA

Applications

- Alimentare neinterupt? prin grupuri electrogene
- Aparate pentru aer condi?ionat
- Arz?toare, Boilere
- Automate de birou
- Automatiz?ri de comand?
- Automatiz?ri pentru cl?diri
- Automatiz?ri pentru jaluzele
- B?i cu hidro-masaj
- Cititor pentru rulote (Card for Caravan)
- Controlere programabile
- Controlul ?i managementul re?elei electrice
- Cuptoare cu microunde ?i infraro?u
- Cuptoare industriale
- Depozite glisante
- Elevatoare
- Extractoare/aspiratoare
- Fotocopitoare
- Frigidere
- Iluminare rutier? ?i in tunele
- Imprimante
- Instala?ii de ridicat
- Instala?ii frigorifice industriale
- Instrumente muzicale

Jocuri electronice, electrice
Jucării
Mașini de bobinat
Mașini de cafea
Mașini de confecționare
Mașini de distribuție preparate alimentare
Mașini de marcare/etichetare
Mașini de modelare a plasticului
Mașini de polizat, de periat
Mașini de spălat
Mașini de spălat cu ultrasunete
Mașini de spălat industriale
Mașini de spălat industriale
Mașini de imbuteliere
Mașini de impachetare
Mașini pentru hartie
Mașini pentru industria ceramică
Mașini pentru industria textilă
Mașini pentru procesarea laptelui
Mașini pentru procesarea lemnului
Mașini pentru tipografie
Mașini pentru tratare galvanică
Mașini pentru încălzire
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
Plăci electronice
Plăci electronice pentru electrocasnice
Proiectoare
Roboți industriali
Scări rulante
Sectorul spitalicesc
Semaforizare
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spălare a mașinilor
Sisteme de alarmă
Sisteme de control
Sisteme de încălzire și convectoare
Stomatologie și echipamente electromedicale
Tablouri de distribuție, comandă
Temporizatoare, lumini de control
Termoregulatoare
Uși și porți automate
Ventilare forțată
Ventilatoare industriale
Țanțatoare Navale
Țanțatoare, Mașini de curățat, de rabotat și lăcuit
Serie: 40
Tip: PCB/fiabil - 5 mm între pinii contactului
Numarul contactelor: 1 contact, 16 A
Tipul bobinei: Sensibilă în C.C.
Tensiunea bobinei: 21 V
Materialul de contact: AgSnO₂
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)

Optiuni: Niciuna

Versiuni speciale: Protec?ie la fluxul de spalare cu solven?i (RT III)

Pret: 30,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-1-contact-16-a-nd-contact-normal-deschis-21-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-sensibila-in-c-c-agsno2-pcb-fisabil-5-mm-intre-pinii-contactului-niciuna-117179>