



**FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 1 CONTACT, 16 A, C
(CONTACT COMUTATOR), 18 V, STANDARD, C.C., AGSNO2, PCB/FI?ABIL - 5 MM
INTRE PINII CONTACTULUI, NICIUNA**

Applications

Alimentare neinterupt? prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condi?ionat
Arz?toare, Boilere
Automate de birou
Automatiz?ri de comand?
Automatiz?ri pentru cl?diri
Automatiz?ri pentru jaluzele
B?i cu hidro-masaj
Cititor pentru rulote (Card for Caravan)
Controlere programabile
Controlul ?i managementul re?elei electrice
Cuptoare cu microunde ?i infraro?u
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Fotocopiatore
Frigidere
Iluminare rutier? ?i in tunele
Imprimante
Instala?ii de ridicat
Instala?ii frigorifice industriale
Instrumente muzicale
Jocuri electronice, electrice

Jucării
Mașini de bobinat
Mașini de cafea
Mașini de confecționare
Mașini de distribuție preparate alimentare
Mașini de marcare/etichetare
Mașini de modelare a plasticului
Mașini de polizat, de periat
Mașini de spălat
Mașini de spălat cu ultrasunete
Mașini de spălat industriale
Mașini de spălat industriale
Mașini de imbuteliere
Mașini de împachetare
Mașini pentru hartie
Mașini pentru industria ceramică
Mașini pentru industria textilă
Mașini pentru procesarea laptelui
Mașini pentru procesarea lemnului
Mașini pentru tipografie
Mașini pentru tratare galvanică
Mașini pentru încălzire
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
Plăci electronice
Plăci electronice pentru electrocasnice
Proiectoare
Roboți industriali
Scări rulante
Sectorul spitalicesc
Semaforizare
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spălare a mașinilor
Sisteme de alarmă
Sisteme de control
Sisteme de încălzire și convectoare
Stomatologie și echipamente electromedicale
Tablouri de distribuție, comandă
Temporizatoare, lumini de control
Termoregulate
Uși și porți automate
Ventilare forțată
Ventilatoare industriale
Țanțuri Navale
Țanțuri, Mașini de curățat, de rabotat și șlefuit
Serie: 40
Tip: PCB/fiabil - 5 mm între pinii contactului
Numarul contactelor: 1 contact, 16 A
Tipul bobinei: C.C.
Tensiunea bobinei: 18 V
Materialul de contact: AgSnO₂
Tipul contactului: C (contact comutator)
Optiuni: Niciuna

Versiuni speciale: Standard

Pret: 28,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-1-contact-16-a-c-contact-comutator-18-v-standard-c-c-agsno2-pcb-fisabil-5-mm-intre-pinii-contactului-niciuna-117394>