



**FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 1 CONTACT, 16 A, C
(CONTACT COMUTATOR), 24 V, PROTECȚIE LA FLUXUL DE SPALARE CU
SOLVENȚI (RT III), C.C., AGSNO2, PCB/FIȚABIL - 5 MM INTRE PINII CONTACTULUI,
NICIUNA**

Applications

- Alimentare neinteruptă prin grupuri electrogene
- Aparate pentru aer condiționat
- Arzătoare, Boilere
- Automate de birou
- Automatizări de comandă
- Automatizări pentru clădiri
- Automatizări pentru jaluzele
- Băi cu hidro-masaj
- Cititor pentru rulote (Card for Caravan)
- Controlere programabile
- Controlul și managementul rețelei electrice
- Cuptoare cu microunde și infraroșu
- Cuptoare industriale
- Depozite glisante
- Elevatoare
- Extractoare/aspiratoare
- Fotocopioare
- Frigidere
- Iluminare rutieră și în tunele
- Imprimante
- Instalații de ridicat
- Instalații frigorifice industriale
- Instrumente muzicale

Jocuri electronice, electrice
Juc?rii
Ma?ini de bobinat
Ma?ini de cafea
Ma?ini de confec?ionare
Ma?ini de distribu?ie preparate alimentare
Ma?ini de marcare/etichetare
Ma?ini de modelare a plasticului
Ma?ini de polizat, de periat
Ma?ini de spalat
Ma?ini de sp?lat cu ultrasunete
Ma?ini de sp?lat industriale
Ma?ini de sp?lat industriale
Ma?ini de imbuteliere
Ma?ini de impachetare
Ma?ini pentru hartie
Ma?ini pentru industria ceramic?
Ma?ini pentru industria textil?
Ma?ini pentru procesarea laptelui
Ma?ini pentru procesarea lemnului
Ma?ini pentru tipografie
Ma?ini pentru tratare galvanic?
Ma?ini pentru inc?l?minte
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
Pl?ci electronice
Pl?ci electronice pentru electrocasnice
Proiectoare
Robo?i industriali
Sc?ri rulante
Sectorul spitalicesc
Semaforizare
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de sp?lare a ma?inilor
Sisteme de alarm?
Sisteme de control
Sisteme de inc?lzire ?i convectoare
Stomatologie ?i echipamente electromedicale
Tablouri de distribu?ie, comand?
Temporizatoare, lumini de control
Termoregulatoare
U?i ?i por?i automate
Ventilare for?at?
Ventilatoare industriale
?antiere Navale
?tan?atoare, Ma?ini de cur??at, de rabotat ?i ?lefuit
Serie: 40
Tip: PCB/fi?abil - 5 mm intre pinii contactului
Numarul contactelor: 1 contact, 16 A
Tipul bobinei: C.C.
Tensiunea bobinei: 24 V
Materialul de contact: AgSnO2
Tipul contactului: C (contact comutator)

Optiuni: Niciuna

Versiuni speciale: Protecție la fluxul de spalare cu solvenți (RT III)

Pret: 25,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-1-contact-16-a-c-contact-comutator-24-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-c-c-agsno2-pcb-fisabil-5-mm-intre-pinii-contactului-niciuna-117419>