



**FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 1 CONTACT, 16 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), 28 V, PROTECȚIE LA FLUXUL DE SPALARE CU SOLVENȚI (RT III), C.C., AGCDO, PCB/FIȚABIL - 5 MM ÎNTRE PINII CONTACTULUI, NICIUNA**

Applications

- Alimentare neîntreruptă prin grupuri electrogene
- Aparate pentru aer condiționat
- Arzătoare, Boilere
- Automate de birou
- Automatizări de comandă
- Automatizări pentru clădiri
- Automatizări pentru jaluzele
- Băi cu hidro-masaj
- Cititor pentru rulote (Card for Caravan)
- Controlere programabile
- Controlul și managementul rețelei electrice
- Cuptoare cu microunde și infraroșu
- Cuptoare industriale
- Depozite glisante
- Elevatoare
- Extractoare/aspiratoare
- Fotocopioare
- Frigidere
- Iluminare rutieră și în tunele
- Imprimante
- Instalații de ridicat
- Instalații frigorifice industriale
- Instrumente muzicale

Jocuri electronice, electrice  
Juc?rii  
Ma?ini de bobinat  
Ma?ini de cafea  
Ma?ini de confec?ionare  
Ma?ini de distribu?ie preparate alimentare  
Ma?ini de marcare/etichetare  
Ma?ini de modelare a plasticului  
Ma?ini de polizat, de periat  
Ma?ini de spalat  
Ma?ini de sp?lat cu ultrasunete  
Ma?ini de sp?lat industriale  
Ma?ini de sp?lat industriale  
Ma?ini de imbuteliere  
Ma?ini de impachetare  
Ma?ini pentru hartie  
Ma?ini pentru industria ceramic?  
Ma?ini pentru industria textil?  
Ma?ini pentru procesarea laptelui  
Ma?ini pentru procesarea lemnului  
Ma?ini pentru tipografie  
Ma?ini pentru tratare galvanic?  
Ma?ini pentru inc?l?minte  
Motoare industriale  
Panouri de control  
Panouri de control pentru pompe  
Pl?ci electronice  
Pl?ci electronice pentru electrocasnice  
Proiectoare  
Robo?i industriali  
Sc?ri rulante  
Sectorul spitalicesc  
Semaforizare  
Sisteme Hi-Fi  
Sisteme automate de sp?lare a ma?inilor  
Sisteme de alarm?  
Sisteme de control  
Sisteme de inc?lzire ?i convectoare  
Stomatologie ?i echipamente electromedicale  
Tablouri de distribu?ie, comand?  
Temporizatoare, lumini de control  
Termoregulatoare  
U?i ?i por?i automate  
Ventilare for?at?  
Ventilatoare industriale  
?antiere Navale  
?tan?atoare, Ma?ini de cur??at, de rabotat ?i ?lefuit  
Serie: 40  
Tip: PCB/fi?abil - 5 mm intre pinii contactului  
Numarul contactelor: 1 contact, 16 A  
Tipul bobinei: C.C.  
Tensiunea bobinei: 28 V  
Materialul de contact: AgCdO  
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)

Optiuni: Niciuna

Versiuni speciale: Protec?ie la fluxul de spalare cu solven?i (RT III)

Pret: 26,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-1-contact-16-a-nd-contact-normal-deschis-28-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-c-c-agcdo-pcb-fisabil-5-mm-intre-pinii-contactului-niciuna-117428>