



**FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 1 CONTACT, 16 A, C  
(CONTACT COMUTATOR), 60 V, PROTECȚIE LA FLUXUL DE SPALARE CU  
SOLVENȚI (RT III), C.C., AGSNO2, PCB/FIȚABIL - 5 MM INTRE PINII CONTACTULUI,  
NICIUNA**

Applications

Alimentare neinteruptă prin grupuri electrogene  
Aparate pentru aer condiționat  
Arzătoare, Boilere  
Automate de birou  
Automatizări de comandă  
Automatizări pentru clădiri  
Automatizări pentru jaluzele  
Băi cu hidro-masaj  
Cititor pentru rulote (Card for Caravan)  
Controlere programabile  
Controlul și managementul rețelei electrice  
Cuptoare cu microunde și infraroșu  
Cuptoare industriale  
Depozite glisante  
Elevatoare  
Extractoare/aspiratoare  
Fotocopioare  
Frigidere  
Iluminare rutieră și în tunele  
Imprimante  
Instalații de ridicat  
Instalații frigorifice industriale  
Instrumente muzicale

Jocuri electronice, electrice  
Juc?rii  
Ma?ini de bobinat  
Ma?ini de cafea  
Ma?ini de confec?ionare  
Ma?ini de distribu?ie preparate alimentare  
Ma?ini de marcare/etichetare  
Ma?ini de modelare a plasticului  
Ma?ini de polizat, de periat  
Ma?ini de spalat  
Ma?ini de sp?lat cu ultrasunete  
Ma?ini de sp?lat industriale  
Ma?ini de sp?lat industriale  
Ma?ini de imbuteliere  
Ma?ini de impachetare  
Ma?ini pentru hartie  
Ma?ini pentru industria ceramic?  
Ma?ini pentru industria textil?  
Ma?ini pentru procesarea laptelui  
Ma?ini pentru procesarea lemnului  
Ma?ini pentru tipografie  
Ma?ini pentru tratare galvanic?  
Ma?ini pentru inc?l?minte  
Motoare industriale  
Panouri de control  
Panouri de control pentru pompe  
Pl?ci electronice  
Pl?ci electronice pentru electrocasnice  
Proiectoare  
Robo?i industriali  
Sc?ri rulante  
Sectorul spitalicesc  
Semaforizare  
Sisteme Hi-Fi  
Sisteme automate de sp?lare a ma?inilor  
Sisteme de alarm?  
Sisteme de control  
Sisteme de inc?lzire ?i convectoare  
Stomatologie ?i echipamente electromedicale  
Tablouri de distribu?ie, comand?  
Temporizatoare, lumini de control  
Termoregulatoare  
U?i ?i por?i automate  
Ventilare for?at?  
Ventilatoare industriale  
?antiere Navale  
?tan?atoare, Ma?ini de cur??at, de rabotat ?i ?lefuit  
Serie: 40  
Tip: PCB/fi?abil - 5 mm intre pinii contactului  
Numarul contactelor: 1 contact, 16 A  
Tipul bobinei: C.C.  
Tensiunea bobinei: 60 V  
Materialul de contact: AgSnO2  
Tipul contactului: C (contact comutator)

Optiuni: Niciuna

Versiuni speciale: Protecție la fluxul de spalare cu solvenți (RT III)

Pret: 30,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-1-contact-16-a-c-contact-comutator-60-v-protectie-la-fluxul-de-spalare-cu-solventi-rt-iii-c-c-agsno2-pcb-fisabil-5-mm-intre-pinii-contactului-niciuna-117467>