



FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 1 CONTACT, 12 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), 48 V, PROTECȚIE LA FLUXUL AUTOMAT DE COSITORIRE (RT II), C.C., AGSNO2, PCB - 3.5 MM INTRE PINII CONTACTULUI, NICIUNA

Applications

Accesorii pentru automobile
Alimentare neîntreruptă prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condiționat
Arzătoare, Boilere
Automate de birou
Automatizări pentru clădiri
Băi cu hidro-masaj
Cuptoare cu microunde și infraroșu
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Fotocopiatoare
Frigidere
Imprimante
Instalații de ridicat
Instalații frigorifice industriale
Instrumente muzicale
Jocuri electronice, electrice
Jucării
Mașini de bobinat
Mașini de cafea
Mașini de confecționare

Mașini de distribuție preparate alimentare
Mașini de marcare/etichetare
Mașini de polizat, de periat
Mașini de spălat
Mașini de spălat cu ultrasunete
Mașini de spălat industriale
Mașini de spălat industriale
Mașini de imbuteliere
Mașini de împachetare
Mașini pentru hartie
Mașini pentru industria ceramică
Mașini pentru industria textilă
Mașini pentru procesarea laptelui
Mașini pentru procesarea lemnului
Mașini pentru tipografie
Mașini pentru tratare galvanică
Mașini pentru încălzire
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
Plăci electronice
Plăci electronice pentru electrocasnice
Proiectoare
Roboți industriali
Scări rulante
Sectorul spitalicesc
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spălare a mașinilor
Sisteme de alarmă
Sisteme de control
Sisteme de încălzire și convectoare
Stomatologie și echipamente electromedicale
Tablouri de distribuție, comandă
Temporizatoare, lumini de control
Termoregulate
Uși și porți automate
Ventilare forțată
Ventilatoare industriale
Ștanțatoare, Mașini de curățat, de rabotat și șlefuit
Serie: 41
Tip: PCB - 3.5 mm între pinii contactului
Numarul contactelor: 1 contact, 12 A
Tipul bobinei: C.C.
Tensiunea bobinei: 48 V
Materialul de contact: AgSnO2
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Opțiuni: Niciuna
Versiuni speciale: Protecție la fluxul automat de cositorire (RT II)
Pret: 29,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/relevu-miniaturizat-implantabil-pcb-1-contact-12-a-nd-contact-normal-deschis-48-v-protectie-la-fluxul-automat-de-cositorire-rt-ii-c-c-agsno2-pcb-3-5-mm-intre-pinii-contactului-niciuna-117686>