



**FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 2 CONTACTE, 8 A, C
(CONTACT COMUTATOR), 5 V, PROTECȚIE LA FLUXUL AUTOMAT DE
COSITORIRE (RT II), C.C., AGNI, PCB 5MM INTRE PINII CONTACTULUI, NICIUNA**

Applications

- Accesorii pentru automobile
- Alimentare neintreruptă prin grupuri electrogene
- Aparate pentru aer condiționat
- Arzătoare, Boilere
- Automate de birou
- Automatizări pentru clădiri
- Băi cu hidro-masaj
- Cuptoare cu microunde și infraroșu
- Cuptoare industriale
- Depozite glisante
- Elevatoare
- Extractoare/aspiratoare
- Fotocopiatoare
- Frigidere
- Imprimante
- Instalații de ridicat
- Instalații frigorifice industriale
- Instrumente muzicale
- Jocuri electronice, electrice
- Jucării
- Mașini de bobinat
- Mașini de cafea
- Mașini de confecționare
- Mașini de distribuție preparate alimentare

Mașini de marcare/etichetare
Mașini de polizat, de periat
Mașini de spălat
Mașini de spălat cu ultrasunete
Mașini de spălat industriale
Mașini de spălat industriale
Mașini de imbuteliere
Mașini de împachetare
Mașini pentru hartie
Mașini pentru industria ceramică
Mașini pentru industria textilă
Mașini pentru procesarea laptelui
Mașini pentru procesarea lemnului
Mașini pentru tipografie
Mașini pentru tratare galvanică
Mașini pentru încălzire
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
Plăci electronice
Plăci electronice pentru electrocasnice
Proiectoare
Roboți industriali
Scări rulante
Sectorul spitalicesc
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spălare a mașinilor
Sisteme de alarmă
Sisteme de control
Sisteme de încălzire și convectoare
Stomatologie și echipamente electromedicale
Tablouri de distribuție, comandă
Temporizatoare, lumini de control
Termoregulate
Uși și porți automate
Ventilare forțată
Ventilatoare industriale
Ștanțatoare, Mașini de curățat, de rabotat și șlefuit
Serie: 41
Tip: PCB 5mm între pinii contactului
Numarul contactelor: 2 contacte, 8 A
Tipul bobinei: C.C.
Tensiunea bobinei: 5 V
Materialul de contact: AgNi
Tipul contactului: C (contact comutator)
Optiuni: Niciuna
Versiuni speciale: Protecție la fluxul automat de cositorire (RT II)
Pret: 29,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/relev-miniaturizat-implantabil-pcb-2-contacte-8-a-c-contact-comutator-5-v-protectie-la-fluxul-automat-de-cositorire-rt-ii-c-c-agni-pcb-5mm-intre-pinii-contactului-niciuna-117716>